



STARTECH CABLE USB-A MACHO - DB9 MACHO 2 METROS

El CABLE ADAPTADOR USB A SERIAL FTDI 2M RS232 1P6FFC-USB-SERIAL es un dispositivo diseñado para facilitar la conexión entre dispositivos que utilizan el protocolo RS232 y computadoras a través de un puerto USB. Este adaptador cuenta con un conector USB tipo A en un extremo y un conector DB-9 en el otro, ambos de tipo macho, lo que permite una conexión segura y estable. El cable tiene una longitud de 2 metros, proporcionando flexibilidad en la disposición de los dispositivos conectados. Su circuito integrado FTDI - FT232R garantiza una alta velocidad de transmisión de datos de hasta 921.6 Kbit/s, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren un rendimiento eficiente. Este adaptador es compatible con una amplia gama de sistemas operativos, incluyendo diversas versiones de Windows (Windows 7, 8, 10, 11 y sus ediciones), así como con sistemas operativos de servidor como Windows Server 2008 R2, 2012, 2016, 2019 y 2022. También es compatible con sistemas operativos Mac, desde Mac OS X 10.9 Mavericks hasta Mac OS X 14.0 Sonoma, y soporta Linux. El dispositivo opera en un rango de temperatura de -40 a 80 °C y un intervalo de humedad relativa de 0 a 95%, lo que lo hace adecuado para diversas condiciones ambientales. Además, permite la configuración de bits de datos (7 o 8), bits de parada (1 o 2) y bits de paridad (Even, Mark, No, Extran, Espacio), lo que proporciona flexibilidad en la comunicación serial. El CABLE ADAPTADOR USB A SERIAL FTDI 2M RS232 1P6FFC-USB-SERIAL se presenta en un color negro y tiene un peso de 95 g. El paquete incluye un manual para facilitar su uso. Este adaptador es una solución práctica y eficiente para quienes necesitan conectar dispositivos seriales a computadoras modernas.

Puertos e Interfaces

Conector 2

DB9

Conector 1

USB-A

Empaquetado de datos

Largo del paquete

1 mm

Diseño

Longitud de cable

2 Metros

Color del producto

Negro

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 80 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

0 - 95%

Intervalo de temperatura operativa (T-T)

-40 - 80 °C

Contenido del empaque

Manual

Si

Cantidad por paquete

1 Pieza

Desempeno

Bit de paridad

Even, Mark, No, Extran, Espacio

Bits de datos

7, 8
Circuito integrado
FTDI - FT232R
Velocidad de transmision
921.6 Kbit/s
PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas)
256 B
Bits de parada
1, 2
Empaquetado
Ancho del paquete
220 mm
Peso del paquete
95 g
Altura del paquete
200 mm
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
485 mm
Caracteristicas
Sistemas operativos Windows soportados
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows
Genero del conector 1
Macho
Genero del conector 2
Macho
Factor de forma de conector 1
Derecho
Sistemas operativos Mac soportados
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X
Sistemas oerativos de servidor soportados
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Sistemas operativos Linux soportados
Si
Factor de forma de conector 2
Derecho
\$823.98MN