



STARTECH CABLE USB-C MACHO - USB-C MACHO 1 METRO

El CABLE CARGA USB-C 1M PD 60W 3A - USB2CC1MNCWHE es un accesorio esencial para la carga y transferencia de datos. Este cable cuenta con un conector USB C macho en ambos extremos, lo que permite una conexión eficiente y rápida. Su longitud de 1 metro proporciona flexibilidad y comodidad en el uso diario. El diseño del cable incluye un blindaje de papel de aluminio mylar, que ayuda a reducir la interferencia y mejora la calidad de la señal. Con un diámetro de cable de 3.5 mm, este producto es robusto y duradero. Además, el material del forro del cable está compuesto por elastomero termoplástico (TPE), lo que contribuye a su resistencia y flexibilidad. Este cable es compatible con la versión USB 2.0 y ofrece una capacidad de entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta 60 W, permitiendo una carga rápida y eficiente. La corriente de salida máxima es de 3 A, lo que asegura un rendimiento óptimo durante la carga de dispositivos. El rango de transferencia de datos alcanza hasta 0.48 Gbit/s, lo que facilita la transferencia rápida de archivos. El cable opera en un intervalo de temperatura de -10 a 60 °C y se puede almacenar en un rango de -20 a 70 °C, lo que lo hace adecuado para diversas condiciones ambientales. El producto se presenta en un paquete con dimensiones de 128 mm de profundidad, 220 mm de ancho y 10 mm de altura, con un peso total de 27 g. Cada paquete contiene una pieza, y se ofrece en cajas de 300 piezas. Los contactos del conector están chapados en níquel, garantizando una buena conductividad y resistencia a la corrosión. Este cable no contiene halógenos y cumple con la certificación RoHS, asegurando que se adhiere a estándares ambientales. En resumen, el CABLE CARGA USB-C 1M PD 60W 3A - USB2CC1MNCWHE es una opción confiable y eficiente para quienes buscan un cable de carga y transferencia de datos de alta calidad.

- Peso y dimensiones**
- Radio de curvatura (min)
- 8 mm
- Detalles técnicos**
- No contiene
- Halógeno
- Otras características**
- Certificados de conformidad**
- RoHS
- Intervalo de temperatura operativa (T-T)**
- 10 - 60 °C
- Diseño**
- Longitud de cable**
- 1 Metro
- Color del producto**
- Blanco
- Material del forro del cable**
- Elastomero termoplástico (TPE)
- Condiciones ambientales**
- Intervalo de temperatura de almacenaje**
- 20 - 70 °C
- Empaquetado**
- Ancho del paquete**
- 220 mm
- Profundidad del paquete**
- 128 mm
- Peso del paquete**
- 27 g

Cantidad por paquete
1 Pieza
Altura del paquete
10 mm
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
320 mm
Cantidad por caja
300 pieza(s)
Caracteristicas
Entrega de energia USB (USB Power Delivery) de hasta
60 W
AWG calibre del cable
24/30
Blindaje de cable
Papel de aluminio mylar
Rango de transferencia de datos (max)
0.48 Gbit/s
Suministro de potencia USB
Si
Corriente de salida (max.)
3 A
Diametro de cable
3.5 mm
Version USB
2.0
Genero del conector 1
Macho
Conector 2
USB-C
Genero del conector 2
Macho
Factor de forma de conector 1
Derecho
Contactos del conector chapado
Niquel
Conector 1
USB-C
Factor de forma de conector 2
Derecho
\$96.04MN