



STARTECH CONVERTIDOR DE MEDIOS ETHERNET 10-100 MBPS A FIBRA MULTIMODO ST - 2KM	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tecnologia de conectividad	
Alambrico	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	
1	
Conector fibra optica	
ST	
Peso y dimensiones	
Altura	
20 mm	
Profundidad	
95 mm	
Ancho	
75 mm	
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Control de energia	
Voltaje de salida	
12 V	
Voltaje de entrada	
100 - 240 V	
Tipo de conector	
Tipo M	
Energia sobre Ethernet (PoE)	
No	
Corriente de salida	
0.2 A	
Diseño	
Material de la carcasa	
Plastico	
Certificacion	
CE, FCC, TAA, REACH	
Interno	
No	
Indicadores LED	
Si	
Contenido del embalaje	
Manual de usuario	
Si	
Adaptador AC incluido	
Si	
Conexion	
Estandares de red	
IEEE 802.3,IEEE 802.3u	
Tasa de transferencia (max)	
100 Mbit/s	

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100 Mbit/s
Velocidad de transferencia de datos
100 Mbit/s
Sistema de duplex
Completo, Semi (duplex)
Interfaz de convertidor de entrada
10Base-T,100BASE-FX,100Base-TX
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeno
Longitud de onda
1310 nm
Tiempo medio entre fallos
65000 h
Multiplexado por division en longitudes de onda (WDM)
No
Enlace presupuesto
11 dB
Distancia de transferencia maxima
2000 m
Empaquetado
Ancho del paquete
63 mm
Profundidad del paquete
148 mm
Peso del paquete
410 g
Altura del paquete
145 mm
\$1,524.72MN