



| STARTECH CONVERTIDOR DE MEDIOS ETHERNET GIGABIT A FIBRA MULTIMODO LC 550 METROS |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Especificaciones                                                                |  |
| Puertos e Interfaces                                                            |  |
| Tecnologia de conectividad                                                      |  |
| Alambrico                                                                       |  |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos                                        |  |
| 1                                                                               |  |
| Conector fibra optica                                                           |  |
| LC                                                                              |  |
| Puertos de canal de fibra                                                       |  |
| 1                                                                               |  |
| Jack de entrada CD                                                              |  |
| Si                                                                              |  |
| Peso y dimensiones                                                              |  |
| Altura                                                                          |  |
| 26 mm                                                                           |  |
| Profundidad                                                                     |  |
| 97 mm                                                                           |  |
| Peso                                                                            |  |
| 200 g                                                                           |  |
| Ancho                                                                           |  |
| 70 mm                                                                           |  |
| Detalles tecnicos                                                               |  |
| Sustainability certificates                                                     |  |
| RoHS                                                                            |  |
| Control de energia                                                              |  |
| Voltaje de salida                                                               |  |
| 5 V                                                                             |  |
| Voltaje de entrada                                                              |  |
| 100-240                                                                         |  |
| Tipo de conector                                                                |  |
| Type N (BR)                                                                     |  |
| Energia sobre Ethernet (PoE)                                                    |  |
| No                                                                              |  |
| Adaptador de energia externo                                                    |  |
| Si                                                                              |  |
| Corriente de entrada                                                            |  |
| 1                                                                               |  |
| Corriente de salida                                                             |  |
| 2 A                                                                             |  |
| Diseno                                                                          |  |
| Material de la carcasa                                                          |  |
| Acero                                                                           |  |
| Certificacion                                                                   |  |
| CE, FCC                                                                         |  |
| Color del producto                                                              |  |
| Negro                                                                           |  |
| Interno                                                                         |  |
| No                                                                              |  |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Indicadores LED                                       |
| Actividad, Enlace, Poder                              |
| Contenido del embalaje                                |
| Manual de usuario                                     |
| Si                                                    |
| Conexion                                              |
| Estandares de red                                     |
| IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z       |
| Jumbo Frames, soporte                                 |
| Si                                                    |
| Tasa de transferencia (max)                           |
| 1000 Mbit/s                                           |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos     |
| 10,100,1000 Mbit/s                                    |
| Velocidad de transferencia de datos                   |
| 1000 Mbit/s                                           |
| Tipo de interfaz ethernet                             |
| Gigabit Ethernet                                      |
| Interfaz de convertidor de salida                     |
| 1000Base-LX,1000Base-SX                               |
| Sistema de duplex                                     |
| Completo                                              |
| Interfaz de convertidor de entrada                    |
| 1000Base-T,100Base-TX,10Base-T                        |
| Auto MDI / MDI-X                                      |
| Si                                                    |
| Condiciones ambientales                               |
| Intervalo de temperatura operativa                    |
| 0 - 50 Â°C                                            |
| Intervalo de temperatura de almacenaje                |
| -10 - 70 Â°C                                          |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento     |
| 5 - 95%                                               |
| Desempeno                                             |
| Longitud de onda                                      |
| 850 nm                                                |
| Estructura de modo de fibra                           |
| Multi-mode                                            |
| Tiempo medio entre fallos                             |
| 50000 h                                               |
| Multiplexado por division en longitudes de onda (WDM) |
| No                                                    |
| Distancia de transferencia maxima                     |
| 550 m                                                 |
| Empaquetado                                           |
| Ancho del paquete                                     |
| 140 mm                                                |
| Profundidad del paquete                               |
| 285 mm                                                |
| Peso del paquete                                      |

|                    |
|--------------------|
| 520 g              |
| Altura del paquete |
| 70 mm              |
| \$2,378.05MN       |