



STARTECH DOCKING STATION 129N-USBC-KVM-DOCK USB-C 2X USB 3.0 3X USB-C 2X USB 2.0 2X DISPLAYPORT 1X RJ-45 GRIS

Especificaciones

Teclado

Cantidad de puertos USB 2.0

2

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alambrico

Auriculares

3,5 mm

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Microfono, jack de entrada

Si

Suministro de potencia USB

Si

Revision de envio de energia de USB

3.0

Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)

1

Interfaz de host

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Cantidad de puertos de pantalla

2

Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2)

2

Envio de energia de USB hasta

90 W

Version de DisplayPort

1.4

Salidas para auriculares

1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

9

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

160 mm

Profundidad del paquete

285 mm

Altura

40 mm

Profundidad

224 mm

Peso

402 g

Ancho
90 mm
Altura del paquete
90 mm
Detalles tecnicos
Circuito integrado
DisplayLink - DL6950, Genesys Logic - GL3590, Genesys Logic - GL9510, Parade - PS186, Realtek - RTL8211F
Cumplimiento de la sostenibilidad
Si
Sustainability certificates
RoHS
Control de energia
Voltaje de salida
20 V
Consumo energetico
180 W
Alimentacion
CC
Corriente de entrada
2.4 A
Corriente de salida
9 A
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Color del producto
Plata
Ranura para cable de seguridad
Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Software
Otros sistemas operativos soportados
ChromeOS
Sistema operativo Linux soportado
Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido
Si
Cables incluidos
USB Tipo C
Guia de configuracion rapida
Si

Conexion
Estandares de red
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 45 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Desempeno
Maxima velocidad de actualizacion
60 Hz
Velocidad de transferencia de datos
10 Gbit/s
Interruptor de encendido/apagado integrado
Si
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Numero de pantallas soportadas
2
Resolucion (maxima digital)
4096 x 2160 Pixeles
apoyo UASP
Si
Ergonomia
Indicadores LED
LAN, Corriente
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
380 mm
Cantidad por caja principal
8 pieza(s)
Alto de la caja principal
340 mm
Largo de la caja principal
395 mm
Caracteristicas
Material de la cubierta
Plastico
\$6,759.27MN