



STARTECH DOCKING STATION DK30CH2DEP USB-C 2X USB 3.0 1X HDMI 2X DISPLAYPORT 1X RJ-45 PLATA-NEGRO

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alambrico

Auriculares

3,5 mm

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Microfono, jack de entrada

Si

Enchufe de entrada de CC

Si

Interfaz de host

USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C

Combo de salida de auriculares / microfono del puerto

Si

Cantidad de puertos de pantalla

2

Numero de puertos HDMI

1

Salidas para auriculares

2

Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)

2

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

4

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

160 mm

Profundidad del paquete

320 mm

Altura

34 mm

Peso del paquete

177 g

Profundidad

270 mm

Peso

385 g

Ancho

82 mm

Altura del paquete

80 mm

Detalles tecnicos

Circuito integrado

DisplayLink - DL-6950, Genesys Logic - GL3523, Genesys Logic - GL3523S, Texas Instruments - TPS65982, Parade Technologies - PS176

Sustainability certificates
RoHS
Control de energia
Voltaje de salida
20 V
Fuente de alimentacion
100 W
Tipo de conector
Tipo N (BR)
Corriente de entrada
2.5 A
Corriente de salida
7.5 A
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Color del producto
Negro, Plata
Ranura para cable de seguridad
Si
Software
Otros sistemas operativos soportados
Cromo
Compatible con Mac
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Enterprise x64
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.9 Mavericks
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido
Si
Cables incluidos
USB Tipo C
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 70%
Desempeno

Velocidad de transferencia de datos
5 Gbit/s
Interruptor de encendido/apagado integrado
Si
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Resolucion (maxima digital)
5120 x 2880 Pixeles
Auto MDI / MDI-X
Si
apoyo UASP
Si
Empaquetado
Manual de usuario
Si
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
37 cm
Cantidad por caja principal
8 pieza(s)
Alto de la caja principal
37 cm
Largo de la caja principal
36.5 cm
\$8,428.29MN \$5,217.29MN