



STARTECH DOCKING STATION DKT30CHPD3 USB-C 3X USB A 3.0 1X HDMI

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Suministro de potencia USB

Si

Interfaz de host

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Interfaces de concentradores

HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Version HDMI

2.0b

Cantidad de puertos

4

Numero de puertos HDMI

1

Resolucion maxima (HDMI)

3840 x 2160 Pixeles

Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)

1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

3

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

142 mm

Profundidad del paquete

170 mm

Peso del paquete

126 g

Altura del paquete

30 mm

Detalles tecnicos

Circuito integrado

Realtek - RTL8153, Parade Technologies - PS176, VIA Tech - VL102, VIA Tech - VL817

Sustainability certificates

CE, RoHS

Otras características

Longitud de cable

0.3 m

Diseño

Color del producto

Negro, Gris

Software

Otros sistemas operativos soportados

Cromo

Compatible con Mac

Si

Sistema operativo Windows soportado

Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000,2000 Mbit/s
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 45 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeno
Velocidad de transferencia de datos
5000 Mbit/s
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Numero de pantallas soportadas
1
Tipo HD
4K Ultra HD
Auto MDI / MDI-X
Si
apoyo UASP
Si
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
34 cm
Cantidad por caja principal
30 pieza(s)
Alto de la caja principal
20 cm
Largo de la caja principal
45 cm
Caracteristicas
USB Power Delivery up to
100 W
Material de la cubierta
Plastico
Revision de entrega de energia USB (USB Power Delivery)
3.0
\$1,469.91MN