



STARTECH DOCKING STATION DKT30CHVAUSP USB-C 1X USB-C 2X USB 3.0 1X HDMI 1X VGA GRIS	
Especificaciones	
Medios de almacenaje	
Tarjeta de lectura integrada	
Si	
Puertos e Interfaces	
Tecnologia de conectividad	
Alambrico	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	
1	
Suministro de potencia USB	
Si	
Revision de envio de energia de USB	
3.0	
Interfaz de host	
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C	
Combo de salida de auriculares / microfono del puerto	
Si	
Numero de puertos HDMI	
1	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	
1	
Envio de energia de USB hasta	
100 W	
Salidas para auriculares	
1	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)	
1	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)	
2	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
142 mm	
Profundidad del paquete	
170 mm	
Altura	
116 mm	
Peso del paquete	
190 g	
Profundidad	
460 mm	
Peso	
114 g	
Ancho	
60 mm	
Altura del paquete	
30 mm	
Detalles tecnicos	
Circuito integrado	

VIA Labs - VL102, VIA Labs - VL161, VIA Labs - VL817, Genesys Logic - GL823K, ITE Tech - IT6564, Realtek - RTL8153B, Cmedia - HS100-B
Sustainability certificates
RoHS
Otras características
Longitud de cable
0,3 m
Diseño
Certificación
CE, FCC, REACH
Color del producto
Negro, Gris
Software
Otros sistemas operativos soportados
Cromo
Sistemas operativos móviles soportados
Android, iOS
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Contenido del embalaje
Guía de configuración rápida
Si
Conexión
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 82 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 90%
Desempeño
Resolución (máxima analógica)
1920 x 1200 Píxeles
Velocidad de transferencia de datos
5 Gbit/s
Resolución (máxima digital)
4096 x 2160 Píxeles
Ergonomía
Tarjetas de memoria compatibles
SD, SDHC, SDXC
Datos de logística

Longitud de la caja principal
42 cm
Cantidad por caja principal
70 pieza(s)
Alto de la caja principal
41.5 cm
Largo de la caja principal
43.5 cm
Características
Material de la cubierta
Aluminio, Plastico
\$2,151.66MN