



STARTECH DOCKING STATION PARA LAPTOPS USB-C 4X USB 3.0 1X HDMI 1X RJ-45	
Especificaciones	
Medios de almacenaje	
Tarjeta de lectura integrada	
No	
Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	
Cable	
Auriculares	
3,5 mm	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	
1	
Microfono, jack de entrada	
Si	
Enchufe de entrada de CC	
Si	
Interfaz de host	
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C	
Combo de salida de auriculares / microfono del puerto	
Si	
Numero de entradas de microfono	
1	
Cantidad de puertos de pantalla	
2	
Numero de puertos HDMI	
1	
Salidas para auriculares	
1	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)	
2	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)	
4	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
161 mm	
Profundidad del paquete	
296 mm	
Altura	
34 mm	
Peso del paquete	
1,4 kg	
Profundidad	
270 mm	
Peso	
385 g	
Ancho	
82 mm	
Altura del paquete	
71 mm	

Detalles tecnicos
Sustainability certificates
RoHS
Control de energia
Voltaje de salida
20 V
Fuente de alimentacion
60 W
Tipo de conector
Tipo N (BR)
Corriente de entrada
2
Corriente de salida
6 A
Voltaje de entrada AC
100 - 240
Diseno
Certificacion
CE, FCC
Color del producto
Negro, Plata
Ranura para cable de seguridad
Si
Software
Otros sistemas operativos soportados
Cromo
Compatible con Mac
Si
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido
Si
Cables incluidos
USB Tipo C
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 60 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Desempeno

Velocidad de transferencia de datos
5 Gbit/s
Interruptor de encendido/apagado integrado
Si
Marca compatible
Universal
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Resolucion (maxima digital)
4096 x 2160 Pixeles
Auto MDI / MDI-X
Si
apoyo UASP
Si
Empaquetado
Manual de usuario
Si
\$4,272.46MN