



STARTECH DOCKING STATION UNIVERSAL DISPLAYPORT HDMI 4K 4X USB 3.0 NEGRO	
Especificaciones	
Medios de almacenaje	
Tarjeta de lectura integrada	
No	
Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	
Cable	
Auriculares	
3,5 mm	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	
1	
Interfaz de host	
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-B	
Conector USB	
USB Type-A	
Cantidad de puertos de pantalla	
1	
Numero de puertos HDMI	
1	
Salidas para auriculares	
1	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)	
4	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
193 mm	
Profundidad del paquete	
250 mm	
Altura	
24 mm	
Peso del paquete	
1,1 kg	
Profundidad	
227 mm	
Peso	
277 g	
Ancho	
76 mm	
Altura del paquete	
69 mm	
Detalles tecnicos	
Circuito integrado	
DisplayLink - DL-5900, VLI - VL812	
Sustainability certificates	
RoHS	
Otras características	
Longitud de cable	
0,6 m	

Control de energia
Voltaje de salida
5 V
Tipos de enchufe de energia compatibles
AU,EU,UK,US
Corriente de entrada
1.5
Corriente de salida
6,5 A
Voltaje de entrada AC
100-240 V
Diseno
Certificacion
CE, FCC, DisplayLink
Color del producto
Negro
Ranura para cable de seguridad
Si
Software
Otros sistemas operativos soportados
Cromo
Compatible con Mac
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Contenido del embalaje
Controladores incluidos
Si
Adaptador AC incluido
Si
Cables incluidos
Corriente alterna, USB
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Conexion de redes
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje

-10 - 80 Â°C
 Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
 0 - 90%
 Desempeno
 Velocidad de transferencia de datos
 5 Gbit/s
 Tasa de transferencia de datos USB
 5000 Mbit/s
 Marca compatible
 Universal
 Bidireccional completo (Full duplex)
 Si
 Funcion de carga
 Si
 Resolucion (maxima digital)
 3840 x 2160 Pixeles
 Auto MDI / MDI-X
 Si
 apoyo UASP
 Si
 Empaquetado
 Manual de usuario
 Si
 Ergonomia
 Indicadores LED
 Actividad, Enlace
 Datos de logistica
 Longitud de la caja principal
 41.5 cm
 Cantidad por caja de envio
 150 pieza(s)
 Alto de la caja principal
 27.5 cm
 Largo de la caja principal
 37 cm

~~\$3,898.47MN~~ \$2,388.62MN