



STARTECH DOCKING STATION USB 3.0 CON HDMI O VGA ETHERNET GIGABIT Y USB	
Especificaciones	
Medios de almacenaje	
Tarjeta de lectura integrada	
No	
Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	
Cable	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	
1	
Microfono, jack de entrada	
No	
Interfaz de host	
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A	
Numero de puertos HDMI	
1	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	
1	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)	
1	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
140 mm	
Profundidad del paquete	
165 mm	
Altura	
17 mm	
Peso del paquete	
190 g	
Profundidad	
125 mm	
Peso	
80 g	
Ancho	
55 mm	
Altura del paquete	
40 mm	
Detalles tecnicos	
Circuito integrado	
DisplayLink - DL-3700	
Sustainability certificates	
RoHS	
Otras características	
Longitud de cable	
0,09 m	
Control de energia	
Alimentacion	
USB	
Diseño	

Certificacion
CE, FCC
Color del producto
Negro
Software
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Enterprise x64
Contenido del embalaje
Controladores incluidos
Si
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Tecnologia de cableado ethernet de cobre
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Desempeno
Velocidad de transferencia de datos
5 Gbit/s
Marca compatible
Universal
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Resolucion (maxima digital)
2048 x 1152 Pixeles
Auto MDI / MDI-X
Si
apoyo UASP
Si
Empaquetado
Manual de usuario
Si
Ergonomia
Indicadores LED
Actividad, Enlace
\$1,804.85MN