



STARTECH DOCKING STATION USB C 2X USB 3.0 1X HDMI 1X RJ-45 1X VGA GRIS	
Especificaciones	
Medios de almacenaje	
Tarjeta de lectura integrada	
Si	
Puertos e Interfaces	
Tecnologia de conectividad	
Alambrico	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	
1	
Microfono, jack de entrada	
No	
Suministro de potencia USB	
Si	
Revision de envio de energia de USB	
3.0	
Interfaz de host	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	
Numero de puertos HDMI	
1	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	
1	
Envio de energia de USB hasta	
100 W	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)	
2	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)	
2	
Peso y dimensiones	
Altura	
14 mm	
Profundidad	
59 mm	
Peso	
137 g	
Ancho	
326 mm	
Detalles tecnicos	
Circuito integrado	
Realtek - RTL8153, Parade Technologies - PS176, VIA Tech - VL102, VIA Tech - VL817	
Sustainability certificates	
CE, RoHS	
Otras caracteristicas	
Longitud de cable	
0,3 m	
Control de energia	
Consumo energetico	
15 W	
Diseno	

Color del producto
Gris
Software
Otros sistemas operativos soportados
Cromo
Sistema operativo Windows soportado
Windows 7 Ultimate x64,Windows 10,Windows 7 x64,Windows 10 Education,Windows 8,Windows 10 Education x64,Windows 7,Windows 8 Enterprise,Windows 10 Enterprise,Windows 7 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 7 Enterprise x64,W
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur
Contenido del embalaje
Guia de configuracion rapida
Si
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Conexion de redes
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 45 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeno
Resolucion (maxima analogica)
1920 x 1080 Pixeles
Maxima velocidad de actualizacion
60 Hz
Velocidad de transferencia de datos
5 Gbit/s
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Numero de pantallas soportadas
1
Tipo HD
4K Ultra HD
Resolucion (maxima digital)
3840 x 2160 Pixeles
apoyo UASP
Si
Ergonomia
Indicadores LED

Actividad, Velocidad
Tarjetas de memoria compatibles
MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
34 cm
Cantidad por caja principal
30 pieza(s)
Alto de la caja principal
20 cm
Largo de la caja principal
45 cm
\$1,627.45MN