



STARTECH DOCKING STATION USB TIPO C PARA LAPTOP 2X DISPLAYPORT 2X HDMI 6X USB 3.0 NEGRO-PLATA

Especificaciones

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Cable

Auriculares

3,5 mm

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Microfono, jack de entrada

Si

Enchufe de entrada de CC

Si

Interfaz de host

USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C

Combo de salida de auriculares / microfono del puerto

No

Numero de entradas de microfono

1

Cantidad de puertos de pantalla

2

Numero de puertos HDMI

2

Salidas para auriculares

1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

6

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

150 mm

Altura

27,1 mm

Peso del paquete

450 g

Peso

430 g

Altura del paquete

63 mm

Detalles tecnicos

Circuito integrado

DisplayLink - DL-6950

Sustainability certificates

RoHS

Otras características

Longitud de cable

0.152 m
Control de energia
Voltaje de salida
20 V
Consumo energetico
40 W
Tipo de conector
Tipo N (BR)
Alimentacion
Corriente alterna
Corriente de entrada
1
Corriente de salida
2 A
Voltaje de entrada AC
100 - 240
Diseño
Certificacion
CE, FCC
Color del producto
Negro, Plata
Software
Compatible con Mac
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Win
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido
Si
Cables incluidos
USB Type-C
Guia de configuracion rapida
Si
Conexion
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje

-10 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeno
Velocidad de transferencia de datos
5 Gbit/s
Interruptor de encendido/apagado integrado
Si
Tasa de transferencia de datos USB
12,480,5000 Mbit/s
Marca compatible
Universal
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Numero de pantallas soportadas
2
Resolucion (maxima digital)
3840 x 2160 Pixeles
Auto MDI / MDI-X
Si
apoyo UASP
Si
Ergonomia
Indicadores LED
Poder
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
32.5 cm
Cantidad por caja principal
10 pieza(s)
Alto de la caja principal
30.5 cm
Largo de la caja principal
32.5 cm
\$4,366.12MN