



Triple Monitor Laptop Dock



STARTECH DOCKING STATION USB3DOCKH2DP 5X USB 3.0 1X RJ-45 2X DISPLAYPORT

Especificaciones

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Cable

Auriculares

3,5 mm

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Microfono, jack de entrada

Si

Enchufe de entrada de CC

Si

Interfaz de host

USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A

Conector USB

USB Type-A

Combo de salida de auriculares / microfono del puerto

Si

Numero de entradas de microfono

1

Cantidad de puertos de pantalla

2

Numero de puertos HDMI

1

Salidas para auriculares

2

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

5

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

191 mm

Profundidad del paquete

295 mm

Altura

34 mm

Peso del paquete

1,08 kg

Profundidad

270 mm

Peso

378 g

Ancho

82 mm

Altura del paquete

68 mm

Detalles tecnicos
Circuito integrado
DisplayLink - DL-5910, VLI - VL812
Sustainability certificates
RoHS
Control de energia
Voltaje de salida
5 V
Tipo de conector
Type N (BR)
Tipos de enchufe de energia compatibles
AU,EU,UK,US
Corriente de entrada
1.5
Corriente de salida
6,5 A
Voltaje de entrada AC
100-240 V
Diseno
Certificacion
CE, FCC, DisplayLink
Color del producto
Negro, Plata
Ranura para cable de seguridad
Si
Software
Otros sistemas operativos soportados
Cromo
Compatible con Mac
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido
Si
Cables incluidos
USB
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Conexion de redes

Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 80 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Desempeno
Velocidad de transferencia de datos
5 Gbit/s
Tasa de transferencia de datos USB
5000 Mbit/s
Marca compatible
Universal
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Resolucion (maxima digital)
3840 x 2160 Pixeles
Auto MDI / MDI-X
Si
apoyo UASP
Si
Empaquetado
Manual de usuario
Si
Ergonomia
Indicadores LED
Actividad, Enlace
\$4,624.07MN \$2,598.83MN