



STARTECH DOCKING STATION USB-C 1X HDMI 1X RJ-45 1X USB C NEGRO

Especificaciones

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Microfono, jack de entrada

No

Suministro de potencia USB

Si

Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)

1

Interfaz de host

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Version HDMI

2.0b

Cantidad de puertos de pantalla

1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2)

2

Numero de puertos HDMI

1

Envio de energia de USB hasta

100 W

Version de DisplayPort

1.4

Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)

1

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

142 mm

Profundidad del paquete

170 mm

Altura

25 mm

Peso del paquete

152 g

Profundidad

124 mm

Peso

130 g

Ancho

64 mm

Altura del paquete

30 mm

Detalles tecnicos
Circuito integrado
Realtek - RTL8153, Realtek - RTL2142, VIA - VL822-Q8, VIA - VL103
Cumplimiento de la sostenibilidad
Si
Sustainability certificates
CE, RoHS
Diseno
Longitud del cable USB
0.32 m
Color del producto
Gris
Software
Otros sistemas operativos soportados
ChromeOS
Sistema operativo Linux soportado
Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Contenido del embalaje
Guia de configuracion rapida
Si
Conexion
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 55 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 85%
Desempeno
Maxima velocidad de actualizacion
60 Hz
Velocidad de transferencia de datos
10 Gbit/s
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Tipo HD
4K Ultra HD
Resolucion (maxima digital)
4096 x 2160 Pixeles
apoyo UASP
Si

Ergonomia
Indicadores LED
Si
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
331 mm
Cantidad por caja principal
70 pieza(s)
Alto de la caja principal
440 mm
Largo de la caja principal
473 mm
\$1,368.26MN