



STARTECH DOCKING STATION USB-C 1X USB 3.0 1X HDMI 1X RJ-45 GRIS

Especificaciones

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

Si

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Microfono, jack de entrada

No

Suministro de potencia USB

Si

Revision de envio de energia de USB

3.0

Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)

1

Interfaz de host

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Version HDMI

2.0b

Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2)

2

Numero de puertos HDMI

1

Envio de energia de USB hasta

100 W

Version de DisplayPort

1.4

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

210 mm

Profundidad del paquete

144 mm

Altura

29 mm

Peso del paquete

270 g

Profundidad

82 mm

Peso

150 g

Ancho

142 mm

Altura del paquete

40 mm

Detalles tecnicos

Circuito integrado

Genesys Logic - GL9510, Genesys Logic - GL3590, Genesys Logic - GL3523, Realek - RTL8153VC, Parade - PS186
Sustainability certificates
CE, RoHS
Otras características
Longitud de cable
0.25 m
Control de energía
Consumo energético
15 W
Diseño
Color del producto
Gris
Software
Otros sistemas operativos soportados
Cromo
Sistemas operativos móviles soportados
Android, iPadOS
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IoT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Contenido del embalaje
Guía de configuración rápida
Si
Conexión
Estandares de red
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10, 100, 1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 95%
Desempeño
Rango dinámico alto 10 (HDR10)
Si
Máxima velocidad de actualización
60 Hz
Velocidad de transferencia de datos
10 Gbit/s
Bidireccional completo (Full duplex)

Si
Numero de pantallas soportadas
1
Tipo HD
4K Ultra HD
Resolucion (maxima digital)
3840 x 2160 Pixeles
apoyo UASP
Si
Ergonomia
Tarjetas de memoria compatibles
MMC,SD
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
31.8 cm
Cantidad por caja principal
20 pieza(s)
Alto de la caja principal
22.7 cm
Largo de la caja principal
42 cm
Caracteristicas
Material de la cubierta
Plastico
\$1,311.07MN