



STARTECH DOCKING STATION USB-C 2X USB 3.0 2X HDMI 1X RJ451X SD 1X MICROSD
La Docking Station USB-C/2x USB 3.0/HDMI/RJ45/SD de StarTech.com es un dispositivo que permite la conexion simultanea de dos pantallas, asi como el acceso a multiples perifericos mediante su interfaz de host USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C. Con una velocidad de transferencia de datos maxima de hasta 5 Gbit/s y soporte para resoluciones digitales maximas de hasta 3840 x 2160 pixeles, esta docking station ofrece una experiencia visual nitida y fluida en alta definicion con tecnologia HDR10. El dispositivo cuenta con indicadores LED para actividad y estado, lo que facilita la monitorizacion del rendimiento del sistema en tiempo real. Ademas, incluye tarjeta lectora integrada compatible con MicroSD (TransFlash), SD, SDHC y SDXC. Fabricado en aluminio resistente y compacto con dimensiones aproximadas de ancho:145 mm; profundidad:59 mm; altura:140 mm; peso:165 g., este producto se integra facilmente en cualquier espacio laboral o domestico sin ocupar demasiado espacio fisico. Compatible con sistemas operativos Windows 10 / Windows 11 / Linux / macOS / Chrome OS, esta estacion base tambien dispone Ethernet LAN RJ-45 cantidad puertos :1 ; Cantidad puertos tipo A USB 3.0(3.1Gen):2 ; Cantidad puertos tipo C USB 3.0(3.1Gen):1 . Ademas cumple los estandares internacionales CE RoHS por sus practicas sostenibles durante su fabricacion. En definitiva estamos ante un accesorio versatil capaz de mejorar la conectividad y productividad de cualquier usuario. Medios de almacenaje Tarjeta de lectura integrada Si Puertos e Interfaces Tecnologia de conectividad Alambrico Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1 Suministro de potencia USB Si Revision de envio de energia de USB 3.0 Interfaz de host USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Version HDMI 2.0 Numero de puertos HDMI 2 Version de DisplayPort 1.4 Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) 1 Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) 2 Peso y dimensiones Ancho del paquete 170 mm Profundidad del paquete 142 mm Altura 140 mm Peso del paquete

165 g
Profundidad
59 mm
Peso
165 g
Ancho
145 mm
Altura del paquete
30 mm
Detalles tecnicos
Circuito integrado
VIA - VL102, VIA - VL817, NOREL Systems - NS1081, ASIX - AX88179A, Synaptics - VMM6210
Sustainability certificates
CE, RoHS
Otras características
Longitud de cable
31cm
Control de energia
Consumo energetico
15 W
Alimentacion
USB
Diseño
Color del producto
Gris
Software
Otros sistemas operativos soportados
Cromo
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7
Contenido del embalaje
Guia de configuracion rapida
Si
Conexion
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 45 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeno
Rango dinamico alto 10 (HDR10)
Si

Alto Rango Dinamico (HDR)
Si
Maxima velocidad de actualizacion
60Hz
Velocidad de transferencia de datos
5 Gbit/s
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Numero de pantallas soportadas
2
Tipo HD
4K Ultra HD
Resolucion (maxima digital)
3840 x 2160 Pixeles
apoyo UASP
Si
Ergonomia
Indicadores LED
Actividad, Estado
Tarjetas de memoria compatibles
MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
350 mm
Cantidad por caja de envio
60 pieza(s)
Alto de la caja principal
200 mm
Largo de la caja principal
450 mm
Caracteristicas
Material de la cubierta
Aluminio
\$2,960.96MN \$1,841.53MN