



STARTECH DOCKING STATION USB-C 3X USB 3.0 1X HDMI 1X RJ45 1X SD 1X MICROSD

Especificaciones

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

Si

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Suministro de potencia USB

Si

Revision de envio de energia de USB

3.0

Interfaz de host

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Version HDMI

2.0

Numero de puertos HDMI

1

Envio de energia de USB hasta

100 W

Version de DisplayPort

1.4

Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)

1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

3

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

170 mm

Profundidad del paquete

142 mm

Altura

12 mm

Peso del paquete

200 g

Profundidad

50 mm

Peso

75 g

Ancho

112 mm

Altura del paquete

30 mm

Detalles tecnicos

Circuito integrado

VIA - VL102, VIA - VL817, Realtek - RTL8153, Realtek - RTD2172A, Genesys Logic - GL823K, Terminus Tech - FE1.1S

Sustainability certificates
CE, RoHS
Otras características
Longitud de cable
0,3 m
Diseño
Color del producto
Gris
Software
Otros sistemas operativos soportados
Cromo
Sistema operativo Linux soportado
Si
Sistemas operativos móviles soportados
Android, iPadOS
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 11 x64,Windows 7,Windows 7
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Contenido del embalaje
Guía de configuración rápida
Si
Conexión
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 70 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 90%
Desempeño
Rango dinámico alto 10 (HDR10)
Si
Máxima velocidad de actualización
60 Hz
Velocidad de transferencia de datos
5 Gbit/s
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Tipo HD
4K Ultra HD

Resolucion (maxima digital)
4096 x 2160 Pixeles
apoyo UASP
Si
Ergonomia
Tarjetas de memoria compatibles
MicroSD (TransFlash), SD
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
380 mm
Cantidad por caja principal
24 pieza(s)
Alto de la caja principal
220 mm
Largo de la caja principal
320 mm
Caracteristicas
Material de la cubierta
Aluminio
\$1,260.14MN