



STARTECH DOCKING STATION USB-C 3X USB A 3.0 1X HDMI 1X VGA NEGRO	
Especificaciones	
Medios de almacenaje	
Tarjeta de lectura integrada	
Si	
Puertos e Interfaces	
Tecnologia de conectividad	
Alambrico	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	
1	
Microfono, jack de entrada	
No	
Interfaz de host	
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C	
Numero de puertos HDMI	
1	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	
1	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)	
1	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)	
3	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
142 mm	
Profundidad del paquete	
170 mm	
Altura	
14 mm	
Peso del paquete	
155 g	
Profundidad	
122 mm	
Peso	
89 g	
Ancho	
70 mm	
Altura del paquete	
30 mm	
Detalles tecnicos	
Circuito integrado	
VIA/VLI - VL102, VIA/VLI - VL817, Parade - PS8338B, Parade - PS176, Analogix - ANX9833, ALCOR	
MICRO - AU84612, Realtek - RTL8153	
Sustainability certificates	
RoHS	
Otras características	
Longitud de cable	
0,118 m	
Control de energia	

Alimentacion
USB
Diseno
Certificacion
CE, FCC
Color del producto
Negro
Software
Otros sistemas operativos soportados
Cromo
Compatible con Mac
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Ente
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave
Contenido del embalaje
Cantidad por paquete
1 pieza(s)
Conexion
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 45 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeno
Velocidad de transferencia de datos
5 Gbit/s
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Resolucion (maxima digital)
3840 x 2160 Pixeles
Auto MDI / MDI-X
Si
apoyo UASP
Si
Empaquetado
Manual de usuario

Si
Ergonomia
Tarjetas de memoria compatibles
MMC, MicroSD (TransFlash), SD
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
53 cm
Cantidad por caja principal
60 pieza(s)
Alto de la caja principal
31 cm
Largo de la caja principal
33 cm
\$2,429.01MN \$1,232.51MN