



**STARTECH DOCKING STATION USB-C DE DOS PANTALLAS PARA LAPTOP 4X USB 3.0 2X HDMI
NEGRO-PLATA**

Especificaciones

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Cable

Auriculares

3,5 mm

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Suministro de potencia USB

Si

Interfaz de host

USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C

Combo de salida de auriculares / microfono del puerto

Si

Numero de puertos HDMI

2

Envio de energia de USB hasta

60 W

Salidas para auriculares

1

Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)

1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

4

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

192 mm

Profundidad del paquete

290 mm

Altura

24 mm

Peso del paquete

1,4 kg

Profundidad

220 mm

Peso

258 g

Ancho

80 mm

Altura del paquete

70 mm

Detalles tecnicos

Conectar y usar (Plug and Play)

Si

Circuito integrado
VIA/VLI - VL813, MegaChips - STDP4320, Realtek - RTL8153, C-Media - CM6533, Texas Instruments - TPS65983
Sustainability certificates
RoHS
Control de energia
Voltaje de salida
20 V
Consumo energetico
100 W
Tipo de conector
Tipo N (BR)
Alimentacion
Corriente alterna
Corriente de entrada
2
Corriente de salida
5 A
Voltaje de entrada AC
100 - 240
Diseno
Certificacion
CE, FCC
Color del producto
Negro, Plata
Software
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Enterprise x64
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido
Si
Cables incluidos
USB
Guia de configuracion rapida
Si
Cantidad por paquete
1 pieza(s)
Conexion
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

5 - 95%
Desempeno
Velocidad de transferencia de datos
5 Gbit/s
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Resolucion (maxima digital)
4096 x 2160 Pixeles
Auto MDI / MDI-X
Si
apoyo UASP
Si
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
33 cm
Cantidad por caja principal
6 pieza(s)
Alto de la caja principal
30.5 cm
Largo de la caja principal
28.5 cm
\$5,921.28MN \$4,725.02MN