



STARTECH EXTENSOR DE VIDEO HDMI POR CABLE CAT6 2X HDMI 1X RJ-45 50 METROS	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tecnologia de conectividad	
Alambrico	
Entrada HDMI	
1	
Salida HDMI	
2	
Puertos de salida RJ-45	
1	
Puertos de entrada RJ-45	
1	
Version HDMI	
2.0	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
130 mm	
Altura	
13 mm	
Profundidad	
97 mm	
Peso	
135 g	
Ancho	
70 mm	
Altura del paquete	
70 mm	
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Datos logísticos	
Alto de la caja principal	
28.2 cm	
Largo de la caja principal	
37.5 cm	
Control de energia	
Tipo de conector	
Tipo M	
Operating voltage (receiver)	
12 V	
Operating voltage (transmitter)	
12 V	
Corriente de entrada	
0.3 A	
Corriente de salida	
1 A	
Voltaje de entrada AC	
100 - 240 V	

Contenido del embalaje
Tipos de enchufe de alimentacion incluido
ANZ,EU,JP,NA,UK
Guia de configuracion rapida
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 80%
Empaquetado
Profundidad del paquete
220 mm
Peso del paquete
155 g
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
45.7 cm
Cantidad por caja principal
20 pieza(s)
Caracteristicas
Certificacion
CE, FCC, REACH
Maxima velocidad de actualizacion
60 Hz
Tipo
Transmisor y receptor AV
Maxima resolucion
3840 x 2160 Pixeles
HDCP
Si
HDCP version
2.2
Distancia de transferencia maxima
50 m
Tipos de cable soportados
Cat6
Formatos graficos soportados
1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160
Canales de salida de audio
7.1 canales
\$2,346.32MN