



**STARTECH EXTENSOR HDMI POR CABLE CAT6 CON HUB USB DE 4 PUERTOS 50M NEGRO**

El extensor HDMI por cable Cat6 de StarTech.com es un dispositivo alambrico que permite la transmision de senales de video en formato 1080p a una distancia maxima de 50 metros. El paquete tiene un ancho de 309 mm y una profundidad de 180 mm, mientras que las dimensiones del embalaje son 175 x 306 x74 mm. Este producto cuenta con dos puertos USB tipo A y uno mini-USB B, asi como tambien dos puertos RJ-45 para entrada y salida. Ademas, incluye un adaptador AC externo para su funcionamiento. La velocidad maxima de actualizacion soportada por este extensor es de hasta 60 Hz y admite la transferencia tanto del audio como del video. La frecuencia portadora utilizada es de 38 kHz y el peso total del dispositivo es aproximadamente unos 460 g. Entre los certificados obtenidos se encuentran CE y FCC, ademas cumple con RoHS (Restriction of Hazardous Substances) lo cual garantiza su sostenibilidad ambientalmente responsable. En cuanto a sus caracteristicas tecnicas adicionales cabe destacar que puede operar dentro del intervalo termico entre -10u00b0C a +60u00b0C , siendo apto para trabajar en ambientes humedos ya que soporta humedad relativa desde cero hasta el ochenta por ciento (%). Los cables necesarios estan incluidos: LAN (RJ-45), USB; asimismo viene acompanado por una guia rapida para facilitar su configuracion e instalacion adecuada. Los tipos compatibles son Cat5,Cat5e,Cat6 segun sea necesario. Con todo esto podemos afirmar que el Extensor HDMI ST121USBHD ofrece soluciones practicas en situaciones donde se requiere transmitir senales de video a largas distancias, con una calidad optima y sin perdida alguna.

**Puertos e Interfaces**

**Tecnologia de conectividad**

Alambrico

**Entrada HDMI**

1

**Salida HDMI**

1

**Cantidad de puertos USB**

7

**Puertos de salida RJ-45**

2

**Puertos de entrada RJ-45**

2

**Conector USB**

Mini-USB B,USB Type-A

**Peso y dimensiones**

**Ancho del paquete**

309 mm

**Altura**

21 mm

**Profundidad**

82 mm

**Peso**

460 g

**Ancho**

82 mm

**Altura del paquete**

71 mm

**Detalles tecnicos**

**Soporte de audio**

Si

Sustainability certificates  
RoHS  
Control de energia  
Consumo energetico  
5 W  
Tipo de conector  
Tipo N  
Adaptador de energia externo  
Si  
Voltaje de operacion  
5 V  
Corriente de salida  
1 A  
Diseno  
Color del producto  
Negro  
Contenido del embalaje  
Adaptador AC incluido  
Si  
Cables incluidos  
LAN (RJ-45),USB  
Guia de configuracion rapida  
Si  
Condiciones ambientales  
Intervalo de temperatura operativa  
0 - 40 Â°C  
Intervalo de temperatura de almacenaje  
-10 - 60 Â°C  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento  
0 - 80%  
Empaquetado  
Profundidad del paquete  
180 mm  
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso)  
175 x 306 x 74 mm  
Peso del paquete  
300 g  
Caracteristicas  
Certificacion  
CE, FCC  
Profundidad de color  
48 bit  
Maxima velocidad de actualizacion  
60Hz  
Tipo  
AV transmitter & receiver  
Frecuencia de la portadora  
38 kHz  
Formato de video soportado  
1080p

<b>Distancia de transferencia maxima</b>
50 m
<b>Tipos de cable soportados</b>
Cat5,Cat5e,Cat6
<b>\$4,487.62MN</b>