



**STARTECH HUB ST4300U3C3 3X USB 2.0 4X USB 3.0 5000 MBIT-S NEGRO**

El Hub ST4300U3C3 de Startech.com es un dispositivo que permite la conexión simultánea de hasta siete dispositivos USB a través de su interfaz USB 2.0 y USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A, lo que garantiza una velocidad máxima de transferencia de datos de hasta 5000 Mbit/s. Este hub cuenta con cuatro puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) y tres puertos USB 2.0 para conectar diferentes periféricos como discos duros externos, cámaras digitales o impresoras sin tener que desconectar otros dispositivos previamente conectados. El peso del paquete es de aproximadamente 558 g y el producto en sí pesa alrededor de los 131 g, mientras que sus dimensiones son: altura:24 mm; ancho:45 mm; profundidad:110 mm. La carcasa está fabricada en aluminio negro resistente y duradero, lo cual le da un aspecto elegante además protege contra posibles golpes o caídas accidentales durante su uso cotidiano. Es compatible con sistemas operativos Windows, Linux y Mac OS X desde Leopard hasta Mavericks e incluye indicadores LED para mostrar el estado actual del dispositivo así como adaptador AC incluido junto con cables necesarios para su correcta instalación. Además este modelo viene equipado con circuito integrado VLI - VL812 capaz de suministrar corriente eléctrica suficiente para cargar baterías u otros dispositivos móviles gracias a sus salidas DC-5V/900mA cada uno por puerto. En cuanto a las certificaciones RoHS, CE y FCC aseguran cumplimiento normativo europeo respecto medio ambiente seguridad electromagnética respectivamente El kit de montaje en pared incluido permite una fácil instalación y uso del dispositivo, lo que hace que sea ideal para su utilización tanto en hogares como oficinas.

**Puertos e Interfaces**

**Cantidad de puertos USB 2.0**

3

**Enchufe de entrada de CC**

Si

**Interfaz de host**

USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-B

**Interfaces de concentradores**

USB 2.0,USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A

**Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)**

4

**Peso y dimensiones**

**Ancho del paquete**

85 mm

**Profundidad del paquete**

167 mm

**Altura**

24 mm

**Peso del paquete**

558 g

**Profundidad**

110 mm

**Peso**

131 g

**Ancho**

45 mm

**Altura del paquete**

103 mm

**Requisitos del sistema**

**Sistema operativo Linux soportado**

<b>Si</b>
<b>Sistema operativo Windows soportado</b>
<b>Si</b>
<b>Sistema operativo MAC soportado</b>
<b>Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks</b>
<b>Otras características</b>
<b>Velocidad de transferencia de datos</b>
<b>5000 Mbit/s</b>
<b>Cantidad de puertos</b>
<b>7</b>
<b>Control de energia</b>
<b>Voltaje de salida</b>
<b>12 V</b>
<b>Voltaje de entrada</b>
<b>100-240</b>
<b>Tipo de conector</b>
<b>Tipo M</b>
<b>Corriente de salida</b>
<b>3 A</b>
<b>Diseno</b>
<b>Color del producto</b>
<b>Negro</b>
<b>Indicadores LED</b>
<b>Si</b>
<b>Contenido del embalaje</b>
<b>Tipos de enchufe de alimentacion incluido</b>
<b>AU,EU,NA,UK</b>
<b>Manual de usuario</b>
<b>Si</b>
<b>Adaptador AC incluido</b>
<b>Si</b>
<b>Cables incluidos</b>
<b>USB</b>
<b>Kit de montaje en pared</b>
<b>Si</b>
<b>Conexion</b>
<b>Circuito integrado</b>
<b>VLI - VL812</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
<b>Intervalo de temperatura operativa</b>
<b>5 - 35 Â°C</b>
<b>Intervalo de temperatura de almacenaje</b>
<b>-20 - 50 Â°C</b>
<b>Intervalo de humedad relativa para funcionamiento</b>
<b>20 - 80%</b>
<b>Aprobaciones reguladoras</b>
<b>Certificacion</b>
<b>RoHS, CE, FCC</b>
<b>Características</b>

---

Material de la cubierta
Aluminio
\$1,421.77MN