



STARTECH HUB USB 3.0 DE 4 PUERTOS USB-C MACHO - 4X USB A HEMBRA 5000 MBIT-S BLANCO

El Hub USB 3.0 de StarTech.com cuenta con cuatro puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) y una interfaz de host USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C, lo que permite la conexión rápida y sencilla de múltiples dispositivos a través del puerto Type-C en un ordenador o portátil compatible. Este hub es ligero, pesando solo 36 gramos, y tiene unas dimensiones compactas de ancho:41mm x profundidad:80mm x altura:15mm para facilitar su transporte y almacenamiento. Además, el diseño elegante en color blanco se adapta perfectamente a cualquier entorno profesional o personal. Con certificaciones CE, FCC y RoHS, este dispositivo cumple con los estándares internacionales más exigentes en cuanto a seguridad eléctrica e impacto ambiental. La velocidad máxima de transferencia de datos alcanza los 5000 Mbit/s gracias al circuito integrado VIA/VLI - VL812 incluido en el hub. Es compatible con sistemas operativos Windows, Mac OS X y Linux, por lo que puede ser utilizado sin problemas independientemente del sistema operativo instalado en tu equipo. En resumen, el Hub USB 3.0 de StarTech.com es una excelente opción para aquellos usuarios que necesitan conectar varios dispositivos simultáneamente mediante un único puerto Type-C disponible en su ordenador o portátil compatible; todo ello con rapidez y eficiencia garantizadas gracias a sus características técnicas avanzadas como hot-swap, suministro energético vía USB entre otras funciones útiles para mejorar la experiencia del usuario final.

Puertos e Interfaces

Interfaz de host

USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C

Interfaces de concentradores

USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

4

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

125 mm

Profundidad del paquete

225 mm

Altura

15 mm

Peso del paquete

36 g

Profundidad

80 mm

Ancho

41 mm

Altura del paquete

10 mm

Otras características

Velocidad de transferencia de datos

5000 Mbit/s

Cantidad de puertos

4

Control de energía

USB con suministro de corriente

Si

Diseño

Color del producto

Blanco
Conexion
Circuito integrado
VIA/VLI - VL812
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 45 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 85%
Desempeno
Conectar y usar (Plug and Play)
Si
Hot-swap
Si
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
53.5 cm
Cantidad por caja principal
60 pieza(s)
Alto de la caja principal
32.8 cm
Largo de la caja principal
33.5 cm
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC, RoHS
\$741.96MN