



**STARTECH HUB USB A 3.0 DE 4 PUERTOS 5000 MBIT-S NEGRO**

<b>Especificaciones</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
<b>Interfaz de host</b>
<b>USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A</b>
<b>Interfaces de concentradores</b>
<b>USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A</b>
<b>Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)</b>
<b>4</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
<b>Ancho del paquete</b>
<b>170 mm</b>
<b>Profundidad del paquete</b>
<b>142 mm</b>
<b>Altura</b>
<b>19,2 mm</b>
<b>Peso del paquete</b>
<b>58 g</b>
<b>Profundidad</b>
<b>85 mm</b>
<b>Peso</b>
<b>50 g</b>
<b>Ancho</b>
<b>34,9 mm</b>
<b>Altura del paquete</b>
<b>30 mm</b>
<b>Otras características</b>
<b>Velocidad de transferencia de datos</b>
<b>5000 Mbit/s</b>
<b>Cantidad de puertos</b>
<b>4</b>
<b>Control de energía</b>
<b>USB con suministro de corriente</b>
<b>Si</b>
<b>Diseño</b>
<b>Color del producto</b>
<b>Negro</b>
<b>Indicadores LED</b>
<b>Poder</b>
<b>Contenido del embalaje</b>
<b>Guía de instalación rápida</b>
<b>Si</b>
<b>Conexión</b>
<b>Circuito integrado</b>
<b>VIA/VLI - VL817</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
<b>Rango de temperatura de funcionamiento</b>
<b>-10 - 70 Â°F</b>
<b>Intervalo de temperatura operativa</b>

<b>0 - 55 Â°C</b>
<b>Intervalo de temperatura de almacenaje</b>
<b>20 - 80 Â°C</b>
<b>Desempeno</b>
<b>Conectar y usar (Plug and Play)</b>
<b>Si</b>
<b>Tiempo medio entre fallos</b>
<b>841302 h</b>
<b>Longitud de cable</b>
<b>0,25 m</b>
<b>apoyo UASP</b>
<b>Si</b>
<b>Datos de logistica</b>
<b>Longitud de la caja principal</b>
<b>47.3 cm</b>
<b>Cantidad por caja principal</b>
<b>70 pieza(s)</b>
<b>Alto de la caja principal</b>
<b>33.1 cm</b>
<b>Largo de la caja principal</b>
<b>41.8 cm</b>
<b>Aprobaciones reguladoras</b>
<b>Certificacion</b>
<b>CE, FCC, RoHS</b>
<b>\$649.81MN</b>