



STARTECH HUB USB C 3.0 MACHO - 3 USB A-1X RJ-45 HEMBRA 5000 MBIT-S NEGRO

El Hub USB C 3.0 a 3 Puertos USB A de StarTech.com es un dispositivo alámbrico que permite la conexión simultánea de hasta tres dispositivos con puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) y uno más con puerto tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1). Este hub cuenta con una velocidad de transferencia de datos máxima de hasta 5000 Mbit/s, lo cual garantiza una rápida transmisión entre los dispositivos conectados. Además, este producto soporta UASP para mejorar el rendimiento en discos duros externos SSD compatibles; etiquetado VLAN para permitir la segmentación del tráfico en redes empresariales; suministro bidireccional completo (Full duplex) para asegurar una comunicación fluida y sin interrupciones; envío de energía por medio del puerto USB-C hasta un máximo de 60 W, lo cual permite cargar algunos dispositivos móviles o portátiles ligeros mientras se utilizan otros periféricos conectados al hub. Este dispositivo también incluye un puerto Ethernet LAN RJ-45 compatible con velocidades Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps), así como estándares IEEE tales como: IEEE802.1Q, IEEE802.1p, IEEE802.3ab, IEEE802.3u e IEEE802.x. El soporte Jumbo Frames aumenta aún más su capacidad para manejar grandes cantidades de datos. La cubierta exterior del Hub está fabricada en plástico resistente y viene en color negro mate que le da un aspecto elegante y moderno a cualquier espacio donde sea utilizado. Es importante destacar que este producto funciona correctamente bajo sistemas operativos Windows Server desde la versión Windows Server 2008 R2 hasta la más reciente Windows Server 2019, así como en sistemas operativos Linux y Mac OS X desde Yosemite (10.10) hasta Sierra (10.12). El paquete incluye una guía de configuración rápida para facilitar su instalación. En resumen, el Hub USB C 3.0 a 3 Puertos USB A de StarTech.com es un dispositivo versátil que permite conectar varios dispositivos al mismo tiempo con alta velocidad y eficiencia en la transferencia de datos, lo cual resulta ideal tanto para uso personal como empresarial o profesional.

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Microfono, jack de entrada

No

Interfaz de host

USB

Envío de energía de USB hasta

60 W

Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)

1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

3

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

170 mm

Profundidad del paquete

142 mm

Altura

17 mm

Peso del paquete

50 g

Profundidad

95 mm

Ancho
41 mm
Altura del paquete
30 mm
Requisitos del sistema
Sistema operativo Linux soportado
Si
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Otras características
Velocidad de transferencia de datos
5 Gbit/s
Diseño
Color del producto
Negro
Software
Sistemas operativos de servidor soportados
Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2016,Windows Server 2019
Contenido del embalaje
Guía de configuración rápida
Si
Cantidad por paquete
1 Pieza
Conexión
Estandares de red
IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Etiquetado VLAN
Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Circuito integrado
VIA/VLI - VL100, VIA/VLI - VL813, Realtek - RTL8153
Soporte de control de flujo
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeño
Longitud de cable
15cm
Tarjeta de lectura integrada
No

Auto MDI / MDI-X
Si
apoyo UASP
Si
Red
Soporte Jumbo Frames
Si
Marcos jumbo
9000
Caracteristicas
Suministro de potencia USB
Si
Material de la cubierta
Plastico
\$1,297.90MN