



STARTECH HUB USB C 3.0 MACHO - 3X USB A 3.0- 1X RJ-45 5000 MBIT-S NEGRO

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
--	---

1

Version USB

3.0 (3.1 Gen 1)

Interfaz de host

USB

Interno

No

Interfaz

Ethernet

Numero de puertos USB 3.0 (3.1 Gen 1)	1
---------------------------------------	---

3

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

170 mm

Profundidad del paquete

142 mm

Altura

17 mm

Peso del paquete

50 g

Profundidad

95 mm

Ancho

41 mm

Altura del paquete

30 mm

Detalles tecnicos

Material de la carcasa

De plastico

Sustainability certificates

RoHS

Requisitos del sistema

Sistema operativo de servidor soportado

Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2016

Sistema operativo Linux soportado

Si

Sistema operativo Windows soportado

Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Wind

Sistema operativo MAC soportado

Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks

Otras características
Cantidad de puertos USB
4
Control de energía
USB con suministro de corriente
Si
Fuente de alimentación
60 W
Diseño
Color del producto
Negro
Contenido del embalaje
Guía de configuración rápida
Si
Conexión
Estandares de red
IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Etiquetado VLAN
Si
Jumbo Frames, soporte
Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Tipo de interfaz ethernet
Gigabit Ethernet
Circuito integrado
VIA/VLI - VL100, VIA/VLI - VL813, Realtek - RTL8153
Tramas Jumbo
9000
Tecnología de cableado
10/100/1000BaseT(X)
Soporte de control de flujo
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeño
Auto-negociación
Si
IEEE Auto MDIX
Si
Conexión de redes
Si
apoyo UASP

Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC
\$1,185.25MN