



**STARTECH HUB USB-C - 2X USB A 1X USB C 1X RJ-45 10 GBIT-S GRIS**

Este producto cuenta con un cumplimiento de sostenibilidad, con un peso de 129 g y una altura de 30 mm en el paquete. La temperatura operativa varía entre 0 y 40 C, con un intervalo de humedad relativa para funcionamiento del 10 al 85%. Se alimenta a trav&eacute;s de USB y posee una interfaz de host USB 3.2 Gen 2 Type-C. La profundidad del paquete es de 142 mm y ofrece conexi&oacute;n de redes, incluyendo Ethernet. La longitud del cable USB es de 0.305 m y el intervalo de temperatura de almacenaje va de -10 a 70 C. Cuenta con indicadores LED de actividad y enlace, con una velocidad de transferencia de datos de 10 Gbit/s. El material de la cubierta es pl&aacute;stico y tiene una revisi&oacute;n de env&iacute;o de energ&iacute;a de USB 3.0. Adem&aacute;s, dispone de un puerto Ethernet LAN (RJ-45) y un puerto tipo C USB 3.1 Gen 2. Puede enviar energ&iacute;a de USB hasta 100 W y tiene dos puertos tipo A USB 3.1 Gen 2. La tecnolog&iacute;a de conectividad es al&aacute;mbrica, cumpliendo con est&aacute;ndares de red IEEE 802.3bz. Asimismo, posee certificados de sostenibilidad CE y RoHS, con una velocidad de transferencia de datos Ethernet LAN de 10,100,1000,2500 Mbit/s. Incluye un puerto tipo C USB 3.0 y no cuenta con micr&oacute;fono ni jack de entrada. Se proporciona una gu&iacute;a de configuraci&oacute;n r&aacute;pida para facilitar su uso.

**Puertos e Interfaces**

**Tecnolog&iacute;a de conectividad**

**Alambrico**

**Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos**

1

**Microfono, jack de entrada**

No

**Revision de envio de energia de USB**

3.0

**Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)**

1

**Interfaz de host**

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

**Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2)**

2

**Envio de energia de USB hasta**

100 W

**Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)**

1

**Peso y dimensiones**

**Ancho del paquete**

170 mm

**Profundidad del paquete**

142 mm

**Altura**

15 mm

**Peso del paquete**

129 g

**Profundidad**

34 mm

**Peso**

68 g

Ancho  
163 mm

Altura del paquete  
30 mm

Detalles tecnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad

Si

Sustainability certificates

CE, RoHS

Otras caracteristicas

Velocidad de transferencia de datos  
10 Gbit/s

Control de energia

Longitud del cable USB  
0.305 m

Diseno

Color del producto  
Gris

Indicadores LED

Actividad, Enlace

Contenido del embalaje

Guia de configuracion rapida

Si

Conexion

Estandares de red  
IEEE 802.3bz

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos  
10,100,1000,2500 Mbit/s

Ethernet

Si

Circuito integrado  
VIA - VL103, VIA - VL822, Realtek - RTL8156B

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa  
0 - 40 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje  
-10 - 70 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento  
10 - 85%

Desempeno

Alimentacion

USB

Tarjeta de lectura integrada

No

Conexion de redes

Si

Datos de logistica

Longitud de la caja principal  
320 mm

Cantidad por caja principal

<b>60 pieza(s)</b>
<b>Alto de la caja principal</b>
<b>210 mm</b>
<b>Largo de la caja principal</b>
<b>500 mm</b>
<b>Características</b>
<b>Suministro de potencia USB</b>
<b>Si</b>
<b>Material de la cubierta</b>
<b>Plastico</b>
<b>\$1,365.02MN</b>