



STARTECH HUB USB-C MACHO 2X HDMI 2X DISPLAYPORT 3X USB-A 1X USB-C 1X RJ-45 GRIS

Este adaptador de conexiøn cuenta con soporte para hasta 3 pantallas, 2 puertos HDMI y 1 puerto Ethernet LAN. Con una resoluciøn møxima de 4K Ultra HD y tecnología de conectividad alømbrica, es compatible con sistemas operativos como Windows 10, Windows 11 y ChromeOS. Ademøs, ofrece un diseño compacto en color gris, indicadores LED y suministro de potencia USB de hasta 100 W. Con certificaciones de sostenibilidad y un consumo energético de 15 W, es una opciøn eficiente y versøtil para tus necesidades de conexiøn.

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Microfono, jack de entrada

No

Revision de envio de energia de USB

3.0

Interfaz de host

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Version HDMI

2.0b

Cantidad de puertos de pantalla

2

Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2)

3

Numero de puertos HDMI

2

Envio de energia de USB hasta

100 W

Version de DisplayPort

1.4

Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)

1

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

124 mm

Altura

18 mm

Peso del paquete

210 g

Profundidad

122 mm

Peso

113 g

Ancho

56 mm

Altura del paquete

32 mm

Detalles tecnicos
Cumplimiento de la sostenibilidad
Si
Sustainability certificates
CE, Comision Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows
Otras características
Velocidad de transferencia de datos
10 Gbit/s
Control de energia
Consumo energetico
15 W
Longitud del cable USB
0.6 m
Diseño
Color del producto
Gris
Indicadores LED
Si
Contenido del embalaje
Guia de configuracion rapida
Si
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Circuito integrado
Parade - PS8469, Synaptics - VMM5322, VIA - VL822, VIA - VL103, Realtek - RTL8153
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 70 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 90%
Desempeno
Otros sistemas operativos soportados
ChromeOS
Maxima velocidad de actualizacion
60 Hz
Alimentacion
USB
Tarjeta de lectura integrada

No
Conexion de redes
Si
Numero de pantallas soportadas
3
Tipo HD
4K Ultra HD
Resolucion (maxima digital)
3840 x 2160 Pixeles
apoyo UASP
Si
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
530 mm
Cantidad por caja principal
24 pieza(s)
Alto de la caja principal
235 mm
Largo de la caja principal
290 mm
Caracteristicas
Suministro de potencia USB
Si
Material de la cubierta
Plastico
\$2,487.46MN