STARTECH MINI DUPLICADOR DIVISOR DE VIDEO VGA DE 2 PUERTOS USB NEGRO

El Mini Duplicador Divisor de Video VGA 2 Puertos ST122LE USB con suministro de corriente es un dispositivo que permite duplicar la senal de video proveniente de una fuente VGA hacia dos monitores o pantallas. Este producto cuenta con una salida maxima de corriente electrica de 0.5 A y puede ser utilizado a distancias maximas de hasta 61 metros. El paquete del Mini Duplicador Divisor incluye el dispositivo en si, asi como tambien un manual para su correcta instalacion y uso. El ancho del paquete es de 25 mm, mientras que la profundidad alcanza los 130 mm y la altura llega a los 243 mm. Ademas, este producto tiene un peso total aproximado de 100 g. Este divisor esta disenado especificamente para trabajar con puertos VGA y ofrece una resolucion maxima soportada por ambos monitores conectados al mismo tiempo: hasta 2048 x1536 pixeles. Asimismo, posee un ancho de banda maximo disponible para transferir datos igual a los300 MHz. En cuanto a las certificaciones obtenidas por el fabricante StarTech.com, se destacan REACH, CE,FCCy TAA; ademas cumple con RoHS (Restriction of Hazardous Substances), lo cual garantiza que no contiene materiales peligrosos ni toxicos en su composicion. La carcasa del Mini Duplicador Divisor esta hecha completamente en plastico negro resistente; esto le brinda mayor durabilidad ante posibles golpes o caidas accidentales durante su manipulacion diaria.El intervalo operativo recomendado oscila entre los0-70u00b0C,yelintervalodehumedadrelativaparaelfuncionamientoestaentre0-95%. En resumen, el Mini Duplicador Divisor de Video VGA 2 Puertos ST122LE USB con suministro de corriente es un dispositivo confiable y eficiente para aquellos usuarios que necesiten duplicar la senal de video en dos pantallas simultaneamente. Con su facil instalacion y uso, este producto se convierte en una excelente opcion para cualquier entorno empresarial o domestico donde sea necesario compartir informacion visual entre varios monitores al mismo tiempo.

Puertos e Interfaces

Tipo de puerto de video

VGA

Salida de video

2x VGA

Cantidad de puertos de video

2

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

25 mm

Profundidad del paquete

130 mm

Peso del paquete

160 g

Peso

100 g

Altura del paquete

243 mm

Detalles tecnicos

Distancia de funcionamiento maximo

61 m

Sustainability certificates

RoHS

Control de energia

USB con suministro de corriente

Si

Voltaje de salida

5 V
Corriente de salida
0.5 A
Diseno
Material de la carcasa
De plastico
Certificacion
REACH, CE, FCC, TAA
Color del producto
Negro
Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 70 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 85 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Video
Maxima resolucion
2048 x 1536 Pixeles
Ancho de banda
300 MHz
$626.93MN