



STARTECH MODULO TRANSCEPTOR 1000BASE-LX SFP LC 1250 MBIT-S 10KM 1310NM PARA CITRIX EW3P0000559

El Modulo Transceptor 1000Base-LX SFP de StarTech.com es un dispositivo compacto y ligero que permite la transferencia de datos a larga distancia. Con una altura de caja principal de 3.1 cm, longitud de 9 cm y profundidad de 13.7 mm, este modulo transceptor tiene un peso total de solo 18 g. Este producto cuenta con tecnologia LX para fibra optica y soporta cableado ethernet con una tasa maxima de transferencia de hasta 1250 Mbit/s. Ademas, su interfaz tipo SFP se conecta mediante el conector LC en cables SMF (single-mode fiber) compatibles. La monitorizacion DDM esta disponible para diagnosticar cualquier problema o fallo del sistema durante su uso continuo, lo cual contribuye al tiempo medio entre fallos estimado en mas de seis millones trescientas cuarenta mil horas. Con una distancia maxima recomendada para transferencias por encima los diez kilometros, este modulo transceptor es compatible con productos EW3P0000559 y Citrix; sin embargo no admite MMF (multi-mode fiber). En cuanto a disenio exterior, el color plateado le da un aspecto moderno e industrial mientras que sus dimensiones compactas permiten facil instalacion en espacios reducidos. El paquete incluye una sola pieza del producto junto a las instrucciones necesarias para su correcta configuracion. Finalmente cabe destacar que este modelo dispone tambien funcion hot-swap facilitando asi la sustitucion rapida del dispositivo si fuera necesario sin interrumpir el flujo normal del trafico informatico.

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

90 mm

Profundidad del paquete

115 mm

Peso del paquete

50 g

Profundidad

13.7 mm

Peso

18 g

Ancho

56.6 mm

Altura del paquete

31 mm

Control de energia

Consumo energetico

1.3 W

Diseno

Color del producto

Plata

Contenido del embalaje

Numero de productos incluidos

1 pieza(s)

Transmision de datos

Tasa de transferencia (max)

1250 Mbit/s

Conexion

Conector fibra optica

LC

Tipo de transceptor SFP

Fibra optica
Tipo de interfaz
SFP
Desempeno
SFP transceiver standard
LX
Hot-swap
Si
Longitud de onda
1310 nm
Monitorizacion de Diagnosticos Digitales (DDM)
Si
Tiempo medio entre fallos
634210013 h
Tecnologia de fibra de cableado ethernet
1000BASE-LX
Single-mode fiber (SMF) supported
Si
Marca compatible
Citrix
Distancia de transferencia maxima
10000 m
Multi-mode fiber (MMF) supported
No
Productos compatibles
EW3P0000559
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
11.5 cm
Cantidad por caja principal
1 pieza(s)
Alto de la caja principal
3.1 cm
Largo de la caja principal
9 cm
\$617.01MN