



STARTECH MODULO TRANSCEPTOR DE FIBRA OPTICA SFP GIGABIT MINI-GBIC LC MULTI-MONOMODO 10KM-550M PARA CISCO GLC-LH-SMD	
Especificaciones	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
90 mm	
Profundidad del paquete	
115 mm	
Altura	
8 mm	
Peso del paquete	
46 g	
Profundidad	
58 mm	
Peso	
18 g	
Ancho	
12 mm	
Altura del paquete	
31 mm	
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Control de energia	
Consumo energetico	
1 W	
Diseno	
Color del producto	
Plata	
Contenido del embalaje	
Numero de productos incluidos	
1 pieza(s)	
Transmision de datos	
Tasa de transferencia (max)	
1250 Mbit/s	
Conexion	
Estandares de red	
IEEE 802.3z	
Conector fibra optica	
LC	
Puertos de canal de fibra	
1	
Tipo de transceptor SFP	
LH,LX	
Tipo de interfaz	
SFP	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	
0 - 70 Â°C	

Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 85 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 95%
Desempeno
SFP transceiver standard
LH,LX
Material de la carcasa
Aluminio
Hot-swap
Si
Longitud de onda
1310 nm
Monitorizacion de Diagnosticos Digitales (DDM)
Si
Tiempo medio entre fallos
200000 h
Single-mode fiber (SMF) supported
Si
Marca compatible
Cisco
Sistema de duplex
Completo
Distancia de transferencia maxima
10000 m
Multi-mode fiber (MMF) supported
Si
Auto MDI / MDI-X
Si
Productos compatibles
GLC-LH-SMD
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC, UL
\$1,010.66MN