



STARTECH MODULO TRANSCEPTOR DE FIBRA SFP DE 1GB 1000BASE-SX COMPATIBLE CISCO GLC-SX-MMD MINI GBIC MULTIMODO LC 550M DDM	
Especificaciones	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
119 mm	
Profundidad del paquete	
92 mm	
Altura	
12,5 mm	
Peso del paquete	
46 g	
Profundidad	
56,6 mm	
Peso	
28 g	
Ancho	
13,7 mm	
Altura del paquete	
32 mm	
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Control de energia	
Consumo energetico	
1 W	
Diseno	
Color del producto	
Plata	
Contenido del embalaje	
Numero de productos incluidos	
1 pieza(s)	
Transmision de datos	
Tasa de transferencia (max)	
1250 Mbit/s	
Conexion	
Estandares de red	
IEEE 802.3z	
Conector fibra optica	
LC	
Tipo de transceptor SFP	
SX	
Tipo de interfaz	
SFP	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	
0 - 70 Â°C	
Intervalo de temperatura de almacenaje	
-40 - 85 Â°C	

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 95%
Desempeno
SFP transceiver standard
SX
Material de la carcasa
Aluminio
Hot-swap
Si
Longitud de onda
850 nm
Monitorizacion de Diagnosticos Digitales (DDM)
Si
Tiempo medio entre fallos
3381761 h
Sistema de duplex
Completo
Distancia de transferencia maxima
550 m
Multi-mode fiber (MMF) supported
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC, UL
\$803.90MN