



| STARTECH MODULO TRANSCEPTOR GLCTEST SFP 1250MBIT-S 100 METROS |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| Especificaciones                                              |  |
| Peso y dimensiones                                            |  |
| Ancho del paquete                                             |  |
| 90 mm                                                         |  |
| Profundidad del paquete                                       |  |
| 115 mm                                                        |  |
| Altura                                                        |  |
| 12 mm                                                         |  |
| Peso del paquete                                              |  |
| 50 g                                                          |  |
| Profundidad                                                   |  |
| 65 mm                                                         |  |
| Peso                                                          |  |
| 72 g                                                          |  |
| Ancho                                                         |  |
| 14 mm                                                         |  |
| Altura del paquete                                            |  |
| 31 mm                                                         |  |
| Detalles tecnicos                                             |  |
| Sustainability certificates                                   |  |
| RoHS                                                          |  |
| Control de energia                                            |  |
| Consumo energetico                                            |  |
| 1.3 W                                                         |  |
| Diseno                                                        |  |
| Color del producto                                            |  |
| Plata                                                         |  |
| Contenido del embalaje                                        |  |
| Numero de productos incluidos                                 |  |
| 1 pieza(s)                                                    |  |
| Transmision de datos                                          |  |
| Tasa de transferencia (max)                                   |  |
| 1250 Mbit/s                                                   |  |
| Conexion                                                      |  |
| Estandares de red                                             |  |
| IEEE 802.3                                                    |  |
| Tipo de transceptor SFP                                       |  |
| Cobre                                                         |  |
| Tipo de interfaz                                              |  |
| SFP                                                           |  |
| Condiciones ambientales                                       |  |
| Intervalo de temperatura operativa                            |  |
| -40 - 85 Â°C                                                  |  |
| Intervalo de temperatura de almacenaje                        |  |
| -40 - 85 Â°C                                                  |  |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento             |  |
| 30 - 75%                                                      |  |
| Desempeno                                                     |  |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Hot-swap                                       |
| Si                                             |
| Monitorizacion de Diagnosticos Digitales (DDM) |
| No                                             |
| Tiempo medio entre fallos                      |
| 4655371 h                                      |
| Tecnologia de cableado ethernet de cobre       |
| 1000BASE-T                                     |
| Marca compatible                               |
| Cisco                                          |
| Distancia de transferencia maxima              |
| 100 m                                          |
| Datos de logistica                             |
| Longitud de la caja principal                  |
| 29.5 cm                                        |
| Cantidad por caja principal                    |
| 36 pieza(s)                                    |
| Alto de la caja principal                      |
| 25.5 cm                                        |
| Largo de la caja principal                     |
| 34.4 cm                                        |
| Aprobaciones reguladoras                       |
| Certificacion                                  |
| CE, FCC, REACH                                 |
| \$1,241.57MN                                   |