



STARTECH MODULO TRANSCEPTOR SFPSXMM 1000 MBIT-S 550 METROS 1000BASE-SX FIBRA OPTICA DE MODO UNICO

Especificaciones
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
25 mm
Profundidad del paquete
115 mm
Altura
9 mm
Peso del paquete
40 g
Profundidad
55 mm
Peso
20 g
Ancho
13 mm
Altura del paquete
65 mm
Detalles tecnicos
Sustainability certificates
RoHS
Otras características
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)
13 x 55 x 9 mm
Control de energia
Consumo energetico
1 W
Diseño
Color del producto
Plata
Contenido del embalaje
Numero de productos incluidos
1 pieza(s)
Transmision de datos
Tasa de transferencia (max)
1000 Mbit/s
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.3z
Conector fibra optica
LC
Tipo de transceptor SFP
SX
Tipo de interfaz
SFP
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa

0 - 70 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 85 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 95%
Desempeno
SFP transceiver standard
SX
Hot-swap
Si
Longitud de onda
850 nm
Monitorizacion de Diagnosticos Digitales (DDM)
Si
Tiempo medio entre fallos
78286 h
Tecnologia de fibra de cableado ethernet
1000BASE-SX
Marca compatible
MSA Compliant
Sistema de duplex
Completo
Distancia de transferencia maxima
550 m
Multi-mode fiber (MMF) supported
Si
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
56 cm
Cantidad por caja principal
100 pieza(s)
Alto de la caja principal
21 cm
Largo de la caja principal
22 cm
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC, UL, TAA
\$1,035.68MN