



**STARTECH SWITCH CONMUTADOR MATRIX HDMI 4X4 CON MULTIVISOR VIDEOWALL O IMAGEN E IMAGEN PAP**

Comparta y conmute cuatro fuentes HDMI de audio y video entre 4 monitores distintos, con la funcion opcional de pantalla dividida El conmutador de matriz HDMI 4X4, con la funcion PAP (imagen e imagen), modelo VS424HDPIP, permite la capacidad de combinar y distribuir de forma perfecta cuatro fuentes de audio/video HDMI en cuatro pantallas HDMI diferentes, ademas de permitir combinar varias imagenes en una misma pantalla. Vea la imagen completa El conmutador multiplex con funcion de pantalla dividida ofrece la flexibilidad de un conmutador de matriz con la escalabilidad de un muro multivideo, a fin de poder combinar fuentes de video en una misma pantalla. Tambien es posible distribuir diferentes combinaciones de video de forma independiente en cuatro pantallas individuales. El conmutador ofrece la configuracion de matriz completa (Full Matrix), que admite cuatro modos diferentes de imagen e imagen (PAP) por pantalla: matriz (1x1) / doble (2x1) / cuadruple (4x1) / muro multiTV (1x4). Controle sus salidas de senal Acoplar un conmutador VS424HDPIP a una aplicacion de video utilizada en una sala de juntas o senalizacion digital aumenta de forma significativa las posibilidades de comunicacion. Este conmutador de matriz con funcion PAP no solo multiplica por cuatro la comunicacion por pantalla, sino que ademas permite ajustar sus fuentes de video a distancia, mediante el uso de su red local TCP/IP, o el mando a distancia por infrarrojos incluido. Aumente la versatilidad de sus pantallas La unidad VS424HDPIP es un flexible conmutador que puede mejorar cualquier aplicacion de video. La tecnologia PAP permite el uso compartido de hasta cuatro imagenes distintas en una misma pantalla, lo cual reduce el numero de dispositivos necesarios y, por tanto, se ahorra dinero al no tener que adquirir monitores adicionales en el caso de aplicaciones de senalizacion digital. Para monitorizacion de seguridad, es posible combinar cuatro fuentes de video en una sola pantalla, a fin de ver todas las imagenes de forma mas eficaz y transmitir ese contenido a cuatro diferentes pantallas situadas en lugares diferentes: incluso es posible hacer zoom de acercamiento de una de las transmisiones para verla mas detalladamente, sin interrumpir la transmision en las otras tres pantallas. Para mas versatilidad de las opciones de instalacion, se incluye el hardware de montaje, el cual permite una instalacion profesional y ordenada. El modelo VS424HDPIP esta respaldado por la garantia de dos anos de StarTech.com y con soporte tecnico gratuito de por vida. The StarTech.com Advantage - Ahora es posible ver la imagen al completo agregando varias fuentes HDMI a una misma pantalla, gracias a la funcion de imagen e imagen (PAP) - Control de la salida y uso mas sencillo de la senalizacion digital, gracias al control a distancia mediante Telnet (red TCIP/IP) o IR (mando a distancia) - Mayor versatilidad del uso de una pantalla y ahorro de dinero, gracias a la tecnologia PAP (imagen e imagen), la cual reduce el numero de monitores necesarios, al permitir la visualizacion de hasta cuatro fuentes de video en una misma pantalla

**Puertos e Interfaces**

**Entrada HDMI**

4

**Salida HDMI**

4

**Tipo de puerto de video**

HDMI

**Puertos de entrada RJ-45**

1

**Puerto - RS-232**

1

**Peso y dimensiones**

**Ancho del paquete**

410 mm

**Profundidad del paquete**  
575 mm

**Altura**  
49 mm

**Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)**  
250 x 436 x 49 mm

**Profundidad**  
436 mm

**Peso**  
2,81 kg

**Ancho**  
250 mm

**Altura del paquete**  
140 mm

**Detalles tecnicos**  
**Tipo de control remoto**  
RS232, Telnet, IR

**Formato de video soportado**  
1080p,720p

**Numero de puertos HDMI**  
8

**Tipo HD**  
Full HD

**Canales de salida de audio**  
7.1

**Sustainability certificates**  
RoHS

**Control de energia**  
**Corriente de salida de adaptador AC**  
3 A

**Voltaje de entrada de adaptador AC**  
100 - 240 V

**Corriente de entrada del adaptador de CA**  
1 A

**Voltaje de salida de adaptador AC**  
12 V

**Diseno**  
**Color del producto**  
Negro

**Materiales**  
Aluminio

**Contenido del embalaje**  
CD de software

Si

**Manual de usuario**  
Si

**Mando a distancia**  
Si

**Adaptador AC incluido**  
Si

<p>Condiciones ambientales</p> <p>Intervalo de temperatura operativa</p> <p>0 - 40 Â°C</p> <p>Intervalo de temperatura de almacenaje</p> <p>-20 - 60 Â°C</p> <p>Intervalo de humedad relativa para funcionamiento</p> <p>20 - 90%</p> <p>Indicacion</p> <p>Indicadores LED</p> <p>Si</p> <p>Video</p> <p>Maxima resolucion</p> <p>1920 x 1200 Pixeles</p> <p>Formatos graficos soportados</p> <p>1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),640 x 480 (VGA)</p> <p>Aprobaciones reguladoras</p> <p>Certificacion</p> <p>CE, FCC</p>
<p><del>\$30,504.17MN</del> \$27,250.14MN</p>