



STARTECH TARJETA DE RED ETHERNET PCI EXPRESS DE FIBRA SC MULTIMODO 550M
Especificaciones
Puertos e Interfaces
Tecnologia de conectividad
Alambrico
Conector fibra optica
SC
Interfaz de host
PCI-E
Interno
Si
Interfaz
Ethernet/Fiber
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
170 mm
Profundidad del paquete
210 mm
Altura
18 mm
Peso del paquete
208 g
Profundidad
120 mm
Peso
66 g
Ancho
118 mm
Altura del paquete
50 mm
Detalles tecnicos
Sustainability certificates
RoHS
Diseño
Componente para
PC
Indicadores LED
Actividad, Enlace
Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Jumbo Frames, soporte
Si
Tecnologia de fibra de cableado ethernet
1000BASE-SX
Circuito integrado

RTL8168E
Distancia de funcionamiento maximo
550 m
Controlador LAN
Realtek RTL8168E
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 45 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 95%
Desempeno
Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016
Tamano de buffer
48 KB
Sistema operativo Linux soportado
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Conexion de redes
Si
\$4,191.96MN