



STARTECH TARJETA DE RED NIC PCI EXPRESS PERFIL BAJO DE 2 PUERTOS GIGABIT ETHERNET RJ-45

Especificaciones
Puertos e Interfaces
Tecnologia de conectividad
Alambrico
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
2
Interfaz de host
PCI-E
Version PCI
2.0
Interno
Si
Interfaz
Ethernet
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
142 mm
Profundidad del paquete
170 mm
Altura
120 mm
Peso del paquete
133 g
Peso
51 g
Ancho
18 mm
Altura del paquete
30 mm
Detalles tecnicos
Sustainability certificates
RoHS
Diseno
Indicadores LED
Actividad, Enlace
Contenido del embalaje
Controladores incluidos
Si
Manual de usuario
Si
Soporte de bajo perfil
Si
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Etiquetado VLAN
Si

Jumbo Frames, soporte
Si
Ethernet
Si
Tipo de interfaz ethernet
Gigabit Ethernet
Circuito integrado
Realtek - RTL8111E, Asmedia - ASM1182E
Tramas Jumbo
9000
Tecnologia de cableado
10/100/1000BaseT(X)
Soporte de control de flujo
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 70 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
0 - 100 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeno
Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012
Sistema operativo Linux soportado
Si
IEEE Auto MDIX
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Window
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Conexion de redes
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC
\$1,698.88MN