



STARTECH TARJETA PCI EXPRESS 1.1 PEX1394B3LP ALAMBRICO CON 3 PUERTOS FIREWIRE	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Interfaz de salida	
IEEE 1394/Firewire	
Interfaz de host	
PCIe	
Cantidad de puertos FireWire 800	
2	
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos	
3	
Interno	
Si	
Cantidad de puertos FireWire 400	
1	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
145 mm	
Profundidad del paquete	
175 mm	
Altura	
20 mm	
Peso del paquete	
190 g	
Profundidad	
90 mm	
Peso	
40 g	
Ancho	
58 mm	
Altura del paquete	
30 mm	
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Requisitos del sistema	
Sistema operativo de servidor soportado	
Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012	
Sistema operativo Linux soportado	
Si	
Sistema operativo Windows soportado	
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64	
Sistema operativo MAC soportado	
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks	
Diseño	
Color del producto	

Verde
Contenido del embalaje
Soportes de montaje incluidos
Si
Manual de usuario
Si
Cables incluidos
FireWire
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 70 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 90 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Desempeno
Conectar y usar (Plug and Play)
Si
Hot-swap
Si
Circuito integrado
LSI/Agere - FW643
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC
\$1,386.17MN