



STARTECH TARJETA PCI EXPRESS 1X DB25 1X RS232

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Interfaz de salida

Paralelo, De serie

Puerto paralelo

1

Interfaz de host

PCIe

Interno

Si

Puerto serial

1

Tipo de serie de interfaz

RS-232

Expansion card standard

PCIe 2.0

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

170 mm

Profundidad del paquete

142 mm

Altura

22 mm

Peso del paquete

127 g

Profundidad

80 mm

Peso

63 g

Ancho

95 mm

Altura del paquete

30 mm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

CE, RoHS

Requisitos del sistema

Sistema operativo de servidor soportado

Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016

Sistema operativo Linux soportado

Si

Sistema operativo Windows soportado

Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7

Diseño

Tiempo medio entre fallos

3188058 h
Color del producto
Rojo
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-40 - 85 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 85 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
15 - 90%
Desempeno
Bits de datos
5,6,7,8,9
Circuito integrado
Asix - AX99100
Velocidad de transmision
921.6 Kbit/s
PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas)
256 B
Bits de parada
1,1.5,2
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
50 cm
Cantidad por caja principal
60 pieza(s)
Alto de la caja principal
31 cm
Largo de la caja principal
38 cm
Caracteristicas
Bit de paridad
Even, Mark, No, Odd, Espacio
Tipo de control de flujo
No, RTS/CTS, XON/XOFF
\$1,010.87MN