



STARTECH TARJETA PCI EXPRESS DE 4 PUERTOS SERIE RS232 UART 16550 SERIAL DB9
Especificaciones
Puertos e Interfaces
Interfaz de salida
De serie
Interfaz de host
PCIe
Interno
Si
Puerto serial
4
Tipo de serie de interfaz
RS-232
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
173 mm
Profundidad del paquete
141 mm
Altura
19 mm
Peso del paquete
220 g
Profundidad
120 mm
Peso
80 g
Ancho
130 mm
Altura del paquete
28 mm
Detalles tecnicos
Sustainability certificates
RoHS
Requisitos del sistema
Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019
Otros sistemas operativos soportados
Windows Embedded POSReady 2009,Windows Embedded Standard 2009,Windows XP Embedded
Sistema operativo Linux soportado
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Otras caracteristicas

Cantidad
1
Diseno
Tiempo medio entre fallos
26280 h
Contenido del embalaje
Soportes de montaje incluidos
Si
Controladores incluidos
Si
Manual de usuario
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 85%
Desempeno
Bits de datos
5,6,7,8
Circuito integrado
Moschip MCS9904CV-AA
Velocidad de transmision
128 Kbit/s
PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas)
256 B
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC, REACH
\$2,145.83MN