



STARTECH TARJETA PCI EXPRESS DE PERFIL BAJO 5 GBIT-S 4 PUERTOS USB 3.0

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Interfaz de salida

USB 3.0

Interfaz de host

PCIe

Interno

Si

Cantidad de puertos SATA internos

1

Expansion card standard

PCIe 2.0

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

4

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

130 mm

Profundidad del paquete

165 mm

Altura

75 mm

Peso del paquete

100 g

Profundidad

19 mm

Peso

45 g

Ancho

68 mm

Altura del paquete

30 mm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

RoHS

Requisitos del sistema

Sistema operativo de servidor soportado

Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016

Compatible con Mac

No

Sistema operativo Windows soportado

Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64

Otras características

Sistemas operativos compatibles

Windows XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit)

Contenido del embalaje
Soportes de montaje incluidos
Si
Controladores incluidos
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
5 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 80%
Desempeno
Circuito integrado
NEC uPD720201
Tasa de transferencia de datos (max)
5 Gbit/s
apoyo UASP
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC
\$978.71MN