



STARTECH TARJETA PCI EXPRESS PERFIL BAJO PEX1S553LP ALAMBRICO 0.46 MBIT-S CON 1 PUERTO RS232 DB9

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Interfaz de salida

De serie

Interfaz de host

PCIe

Interno

Si

Puerto serial

1

Tipo de serie de interfaz

RS-232

Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)

1

Expansion card standard

PCI 1.1

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

38 mm

Profundidad del paquete

213 mm

Altura

20 mm

Peso del paquete

160 g

Profundidad

105 mm

Peso

51,5 g

Ancho

80 mm

Altura del paquete

138 mm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

RoHS

Requisitos del sistema

Sistema operativo de servidor soportado

Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016

Otros sistemas operativos soportados

DOS,Windows XP Embedded

Sistema operativo Linux soportado

Si

Sistema operativo Windows soportado

Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows

2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Window
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Diseño
Color del producto
Verde
Contenido del embalaje
Controladores incluidos
Si
Manual de usuario
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-20 - 85 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 85 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 85%
Desempeno
Velocidad de transmision
460,8 Kbit/s
PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas)
128 B
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
69.2 cm
Cantidad por caja principal
75 pieza(s)
Alto de la caja principal
31.5 cm
Largo de la caja principal
36.5 cm
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC
\$918.50MN