



STARTECH TARJETA PCI EXPRESS PEX2S553 ALAMBRICO CON 2 PUERTOS RS232

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Interfaz de salida

De serie

Interfaz de host

PCIe

Interno

Si

Puerto serial

2

Tipo de serie de interfaz

RS-232

Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)

1

Expansion card standard

PCIe 1.0

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

38 mm

Profundidad del paquete

213 mm

Altura

20 mm

Peso del paquete

190 g

Profundidad

105 mm

Ancho

120 mm

Altura del paquete

138 mm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

RoHS

Requisitos del sistema

Sistema operativo de servidor soportado

Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012

R2,Windows Server 2016

Otros sistemas operativos soportados

DOS,Windows XP Embedded

Sistema operativo Linux soportado

Si

Sistema operativo Windows soportado

Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10

Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10

Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterp

Sistema operativo MAC soportado

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard,

Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Diseño

Color del producto

Verde

Contenido del embalaje

Controladores incluidos

Si

Manual de usuario

Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

-20 - 85 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 85 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

5 - 85%

Desempeño

Circuito integrado

MosChip MCS9922CV-AA

Velocidad de transmisión

460,8 Kbit/s

PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas)

128 B

Datos de logística

Longitud de la caja principal

69 cm

Cantidad por caja principal

75 pieza(s)

Alto de la caja principal

31 cm

Largo de la caja principal

35.5 cm

Aprobaciones reguladoras

Certificación

CE, FCC

\$944.19MN