



STARTECH TARJETA PCI EXPRESS PEX2S953 ALAMBRICO 2X RS232 921.6KBIT-S
Especificaciones Puertos e Interfaces Interfaz de salida De serie Interfaz de host PCIe Interno Si Puerto serial 2 Tipo de serie de interfaz RS-232 Expansion card standard PCIe 1.1 Peso y dimensiones Ancho del paquete 170 mm Profundidad del paquete 142 mm Altura 15 mm Peso del paquete 146.4 g Profundidad 75 mm Peso 140 g Ancho 63 mm Altura del paquete 30 mm Detalles tecnicos Sustainability certificates RoHS Requisitos del sistema Sistema operativo de servidor soportado Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 Sistema operativo Linux soportado Si Sistema operativo Windows soportado Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Ente Otras características Cantidad 1 Diseno

Tiempo medio entre fallos
222366 h
Color del producto
Verde
Contenido del embalaje
Guia de instalacion rapida
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 80 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 100 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 85%
Desempeno
Bits de datos
5,6,7,8,9
Circuito integrado
Asix AX99100
Velocidad de transmision
921.6 Kbit/s
PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas)
256 B
Bits de parada
1,1.5,2
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
34.5 cm
Cantidad por caja principal
75 pieza(s)
Alto de la caja principal
30.6 cm
Largo de la caja principal
68.5 cm
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
REACH, CE, FCC
Caracteristicas
Bit de paridad
Even, Mark, No, Odd, Espacio
Tipo de control de flujo
No, RTS/CTS, XON/XOFF
\$1,023.39MN