



STARTECH TARJETA PCI EXPRESS PEX2S953LP ALAMBRICO 2X RS-232 921.4KBPS
Especificaciones
Puertos e Interfaces
Interfaz de salida
De serie
Interfaz de host
Mini PCI Express
Interno
Si
Puerto serial
2
Tipo de serie de interfaz
RS-232
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)
1
Expansion card standard
PCIe 1.1
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
142 mm
Profundidad del paquete
170 mm
Altura
18 mm
Peso del paquete
146.4 g
Profundidad
98 mm
Peso
55.6 g
Ancho
67 mm
Altura del paquete
30 mm
Detalles tecnicos
Sustainability certificates
RoHS
Requisitos del sistema
Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016
Sistema operativo Linux soportado
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7
Otras caracteristicas
Cantidad

1
Diseno
Tiempo medio entre fallos
222366 h
Contenido del embalaje
Soportes de montaje incluidos
Si
Manual de usuario
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 80 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 100 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 85%
Desempeno
Circuito integrado
Asix AX99100
Velocidad de transmision
921.6 Kbit/s
PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas)
256 B
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
68.5 cm
Cantidad por caja principal
75 pieza(s)
Alto de la caja principal
30.6 cm
Largo de la caja principal
34.5 cm
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
REACH, CE, FCC
Caracteristicas
Bit de paridad
Even, Mark, No, Odd, Espacio
Tipo de control de flujo
No, RTS/CTS, XON/XOFF
\$1,023.39MN