



STARTECH TARJETA PCI EXPRESS PEXESAT322I 6GBIT-S 2 PUERTOS ESATA	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Interfaz de salida	
SATA	
Interfaz de host	
PCIe	
Cantidad de puertos eSATA	
2	
Interno	
Si	
Revision SATA	
3.0	
Cantidad de puertos SATA internos	
2	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
140 mm	
Profundidad del paquete	
170 mm	
Altura	
20 mm	
Peso del paquete	
100 g	
Profundidad	
121 mm	
Peso	
60 g	
Ancho	
67 mm	
Altura del paquete	
30 mm	
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Requisitos del sistema	
Sistema operativo de servidor soportado	
Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019	
Sistema operativo Windows soportado	
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64	
Otras características	
Cantidad	
1	
Contenido del embalaje	
Soportes de montaje incluidos	
Si	

Controladores incluidos
Si
Manual de usuario
Si
Cables incluidos
SATA
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 85%
Desempeno
Puerto multiplicador
Si
Circuito integrado
ASMEDIA ASM1061
Cola de comandos nativos (NCQ)
Si
Direccionamiento de bloques logicos (LBA) soportado
48 bit
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC, REACH
\$842.96MN