



STARTECH TARJETA PCI EXPRESS SERIAL DE 4 PUERTOS RS-232

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Interfaz de salida

De serie

Interfaz de host

PCIe

Interno

Si

Puerto serial

4

Tipo de serie de interfaz

RS-232

Expansion card form factor

Altura total / Bajo perfil

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

213 mm

Profundidad del paquete

149 mm

Altura

15 mm

Peso del paquete

386 g

Profundidad

75 mm

Peso

55.6 g

Ancho

63 mm

Altura del paquete

51 mm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

RoHS

Requisitos del sistema

Sistema operativo de servidor soportado

Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012

R2,Windows Server 2016

Sistema operativo Linux soportado

Si

Sistema operativo Windows soportado

Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10

Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT

Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7

Otras características

Cantidad

1

Diseno

Tiempo medio entre fallos
214358 h
Color del producto
Verde
Contenido del embalaje
Guia de instalacion rapida
Si
Soportes de montaje incluidos
Si
Cables incluidos
De serie
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 80 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 100 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 85%
Desempeno
Bits de datos
5,6,7,8,9
Circuito integrado
Asix AX99100
Velocidad de transmision
921.6 Kbit/s
PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas)
256 B
Bits de parada
1,1.5,2
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
35 cm
Cantidad por caja principal
16 pieza(s)
Alto de la caja principal
23.5 cm
Largo de la caja principal
48 cm
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
REACH, CE, FCC
Caracteristicas
Bit de paridad
Even, Mark, No, Odd, Espacio
Tipo de control de flujo
No, RTS/CTS, XON/XOFF
\$2,282.01MN