



STARTECH TARJETA PCI EXPRESS ST1000SPEX2L ALAMBRICO 1000 MBIT-S
Especificaciones
Puertos e Interfaces
Tecnologia de conectividad
Alambrico
Interfaz de host
PCI-E
Interno
Si
Interfaz
Ethernet
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
176 mm
Profundidad del paquete
144 mm
Altura
18 mm
Peso del paquete
127 g
Profundidad
70 mm
Peso
30 g
Ancho
49 mm
Altura del paquete
34 mm
Detalles tecnicos
Sustainability certificates
RoHS
Requisitos del sistema
Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019
Sistema operativo Linux soportado
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 U
Otras características
Link / Act LED
Si
LED de energia
Si
Diseno
Indicadores LED
Actividad, Enlace

Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Jumbo Frames, soporte
Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Tramas Jumbo
9000
Tecnologia de cableado
10/100/1000BaseT(X)
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 70 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
0 - 100 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeno
Circuito integrado
Realtek RTL8111E
IEEE Auto MDIX
Si
Protocolos
Protocolos de red compatibles
CSMA/CD
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC, REACH
\$498.53MN