



STARTECH VIDEO SPLITTER ST124PRO 4 PUERTOS VGA

El StarTech Video Splitter ST124PRO es un dispositivo de 4 puertos VGA que permite la distribución de una señal de video a múltiples pantallas. Con unas dimensiones de 182 mm x 21 mm, este splitter cuenta con una máxima velocidad de actualización de 80 Hz y una corriente de salida de 0.6 A. Su ancho de banda alcanza los 350 MHz, lo que garantiza una transmisión estable y sin pérdida en la calidad del video. Además, su voltaje de entrada varía entre los rangos comprendidos entre los valores extremos: desde los 100 hasta los 240 V. Este equipo tiene capacidad para soportar resoluciones máximas hasta las cifras más altas como son las imágenes con píxeles cuyo valor máximo puede ser igual o inferior a unos impresionantes números: 2048 x 1536 Píxeles. Su distancia operativa se extiende hasta un límite máximo aproximado alrededor del rango cercano a los 65 m. Con un peso total ligero no superior a 392 g, el paquete incluye además adaptador AC e instrucciones detalladas en el manual del usuario para facilitar su instalación y uso adecuados. El color predominante en su diseño es negro. En cuanto al consumo energético requerido por esta herramienta tecnológica tan útil, este asciende solamente a 3 W. Asimismo, ha sido certificado bajo distintivos internacionales tales como CE, FCC, TAA y REACH; así mismo cumple con normativas ambientales RoHS que aseguran prácticas sostenibles durante todo el proceso productivo.

Puertos e Interfaces

Tipo de puerto de video

VGA

Cantidad de puertos de video

4

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

184 mm

Profundidad del paquete

240 mm

Altura

21 mm

Peso del paquete

692 g

Profundidad

182 mm

Peso

392 g

Ancho

80 mm

Altura del paquete

89 mm

Detalles técnicos

Distancia de funcionamiento máximo

65 m

Salida de video

4x VGA

Sustainability certificates

RoHS

Control de energía

Voltaje de salida

5 V

Voltaje de entrada

100 - 240 V
Consumo energetico
3 W
Corriente de salida
0.6 A
Diseño
Color del producto
Negro
Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Adaptador AC incluido
Si
Video
Maxima velocidad de actualizacion
80 Hz
Maxima resolucion
2048 x 1536 Pixeles
Ancho de banda
350 MHz
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC, TAA, REACH
\$1,212.22MN